

贵州工地物料提升机 威华建筑塔式起重机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 贵州工地物料提升机 威华建筑塔式起重机 |
| 公司名称 | 南阳威华重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼 |
| 联系电话 | 18637730303 18637730303 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

施工升降机各卸料口的输送平台应平整牢固，安装牢固的栏杆和安全门，使用时应保持安全门关闭。

施工升降机应具有清晰的接触信号。严禁敲击、接触。

乘坐电梯时，应先关闭安全门，然后关闭电梯轿厢门，再启动电梯。

人或货物在梯笼内搬运时，载荷应均匀分布，不应有偏差；禁止超载操作。

等施工升降机时，应站在楼内。不要聚集在通道平台上，不要将头和手伸出栏杆和出口门。

施工升降机每班次带负荷运行时，当电梯轿厢升离地面1~2m时，贵州工地物料提升机价格，停机测试制动器的可靠性；当发现制动效果不佳时，应进行调整或校正后才能投入使用。

在建筑施工中，贵州工地物料提升机，安全管理是十分重要的，我们如何保证施工升降机的安全施工呢，小编整理了5条安全预防措施，一起来了解一下吧！

1.设备结构检查

(1) 检查标准节与基础之间连接螺栓的紧固情况，贵州工地物料提升机供应，螺母是否松动。(2) 检查所有零件的焊接质量。(3) 检查附着杆是否严格按说明书设置，贵州工地物料提升机生产，检查紧固方法和连接方式是否正确。在日常检查中，容易导致施工升降机安全事故的一个严重现象是，施工企业用钢筋和铁丝代替了用于加固和连接的销钉和螺栓。

2.检查停层

施工企业应当按照相关规范要求，在施工升降机各层楼合理设置有效的安全防护门，加强安全防护门的管理。

井道施工升降机安全性更高

与传统的建筑施工电梯不同，井道施工升降机将安全风险降低到几乎为零的程度。其运行原理发生了很大变化，钢丝绳、牵引、重功率系统，不仅可以加快井道施工升降机的运行速度，也解决了传统施工电梯存在的冲顶隐患。由于井道施工升降机是在建筑竖井内运行，因此可以避免出现电梯倾覆的安全隐患。

贵州工地物料提升机-威华建筑塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。“塔式起重机,施工升降机,物料提升机”选择南阳威华重工机械有限公司，公司位于：河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼，多年来，威华重工坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威华重工期待成为您的长期合作伙伴！