## 加厚洗衣机进水管厂家 丽水加厚洗衣机进水管 禾沁园管业可定制

产品名称	加厚洗衣机进水管厂家 丽水加厚洗衣机进水管 禾沁园管业可定制
公司名称	东阳市禾沁园管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市江北街道华店工业园区
联系电话	13967997099

## 产品详情

【洗衣机进水管厂家】东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管,惠,半自动洗衣机加厚进水管,现货供应,质量保障,售后服务完善!

全自动洗衣机进水管注意事项:进水管没有拧紧。这种状况大多数呈现在,装置进水管时,没有拧紧接头,致使洗衣机运用时呈现漏水景象,或许洗衣机用久之后,加厚洗衣机进水管厂家,呈现的接头松动的景象,使用维修东西,把接头拧紧,丽水加厚洗衣机进水管,那么就处理了洗衣机进水管漏水的景象

【洗衣机进水管厂家】东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管,现货供应,质量保障,售后服务完善!

把洗衣机进水阀和插座留在洗衣柜的台面上方,这样做洗衣机也能靠墙而放,而且进水阀开关以及插座的插拔都比较方便。至于洗衣机的排水管地漏位置,也是在洗衣机的侧面位置,比如台盆下方,这样也就不会影响洗衣机靠墙而放。

东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管,可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。技术力量,拥有先进的生产设备和检测设备,产品规格多、品种全,做工精良,质量可靠,深受广大客商的青睐。

## 进水管与水的连接:

(1)一手拿着连接座,一手按住扣环往下拉,将连接座与进水管分开。(2)将上连接头上的4颗紧固螺钉旋松,旋下连接头,使上下连接头间有3个螺纹的间隙。如果水太粗,可以去掉里面的塑料导套。(3)均匀调节连接头的4个螺钉,使靠墙壁侧的2个螺钉与水外侧充分接触。靠近墙壁的螺钉可预先用手旋进一些。(4)将上连接头抵住水,使其内部密封圈与水充分接触。注意:不可取出密封圈,水口部必须平整。(5)旋转墙对侧的2个螺钉使其与水接触后,再旋紧。(6)旋转下连接头,直到上下连接头旋紧位置。两者间隙应不超过3mm。(7)将进水管的扣环向下按。同时让进水管向上插入下连接座,加厚洗衣机进水管批发,然后松开扣环。(8)检查是否漏水,若漏水,需重新安装。注意水要用标准水。

加厚洗衣机进水管厂家-丽水加厚洗衣机进水管-禾沁园管业可定制由东阳市禾沁园管业有限公司提供。 行路致远,砥砺前行。东阳市禾沁园管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更 矢志成为家居用品项目合作具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司还是从事燃气管厂 家,燃气管价格,燃气管的厂家,欢迎来电咨询。