

加厚洗衣机进水管厂家 丽水加厚洗衣机进水管 禾沁园管业可定制

产品名称	加厚洗衣机进水管厂家 丽水加厚洗衣机进水管 禾沁园管业可定制
公司名称	东阳市禾沁园管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市江北街道华店工业园区
联系电话	13967997099

产品详情

【洗衣机进水管厂家】东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，惠，半自动洗衣机加厚进水管，现货供应，质量保障，售后服务完善！

全自动洗衣机进水管注意事项：进水管没有拧紧。这种状况大多数呈现在，装置进水管时，没有拧紧接头，致使洗衣机运用时呈现漏水景象，或许洗衣机用久之后，加厚洗衣机进水管厂家，呈现的接头松动的景象，使用维修东西，把接头拧紧，丽水加厚洗衣机进水管，那么就处理了洗衣机进水管漏水的景象。

【洗衣机进水管厂家】东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，现货供应，质量保障，售后服务完善！

把洗衣机进水阀和插座留在洗衣柜的台面上方，这样做洗衣机也能靠墙而放，而且进水阀开关以及插座的插拔都比较方便。至于洗衣机的排水管地漏位置，也是在洗衣机的侧面位置，比如台盆下方，这样也就不会影响洗衣机靠墙而放。

东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。技术力量，拥有先进的生产设备和检测设备，产品规格多、品种全，做工精良，质量可靠，深受广大客商的青睐。

进水管与水的连接：

(1) 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。(2) 将上接头上的4颗紧固螺钉旋松，旋下接头，使上下接头间有3个螺纹的间隙。如果水太粗，可以去掉里面的塑料导套。(3) 均匀调节接头的4个螺钉，使靠墙壁侧的2个螺钉与水外侧充分接触。靠近墙壁的螺钉可预先用手旋进一些。(4) 将上接头抵住水，使其内部密封圈与水充分接触。注意：不可取出密封圈，水口部必须平整。(5) 旋转墙对侧的2个螺钉使其与水接触后，再旋紧。(6) 旋转下接头，直到上下接头旋紧位置。两者间隙应不超过3mm。(7) 将进水管的扣环向下按。同时让进水管向上插入下连接座，加厚洗衣机进水管批发，然后松开扣环。(8) 检查是否漏水，若漏水，需重新安装。注意水要用标准水。

加厚洗衣机进水管厂家-丽水加厚洗衣机进水管-禾沁园管业可定制由东阳市禾沁园管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东阳市禾沁园管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家居用品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事燃气管厂家，燃气管价格，燃气管的厂家，欢迎来电咨询。