

不锈钢风管安装 益航空调 山东不锈钢风管

产品名称	不锈钢风管安装 益航空调 山东不锈钢风管
公司名称	德州益航空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯开发区
联系电话	13053474888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州益航空调设备有限公司

不锈钢风管有什么特点?

不锈钢风管有什么特点？

- 1、 不锈钢风管内涂层，耐酸碱、耐冲击、耐腐蚀、耐高温。可适用于150 ° F~300 ° F(-66 ° C~149 ° C)的温度。
- 2、 采用计算机辅助设计，安装方便。可在无灭火装置的环境中使用，节省安装灭火装置的费用。
- 3、 其成本高于镀锌风管。不锈钢风管，运输方便，适应场地变化。

德州益航空调设备有限公司是一家生产不锈钢风管、不锈钢风口、排烟风机、防火阀等产品的厂家，大家如有需要欢迎致电咨询。

火锅店安装不锈钢风管效果不佳的原因

火锅店安装不锈钢风管效果不佳的原因：

不论是防排烟系统的设计方案不科学，还是不锈钢风管的安装技术不，都会危害到排烟系统的实际效果，或是全部系统软件的使用期将大大缩短。而造成防排烟效果不好的因素，先是主排烟系统不锈钢风管自然通风总面积不足，汽体水流量过大；还有就是排油烟管道，因为要越过工程建筑梁进而管路自然通风截面缩小，横截面上摩擦阻力提升，导致气旋不顺畅；次之是排油烟管道在越过工程建筑梁或避开其他机器设备管路时，不锈钢风管中的每段会小于总体排油烟管道平面图。

不锈钢风管板材联接

(1)当薄厚 毫米时，板才拼凑应采用咬接或铆合，板才薄厚>毫米时，不锈钢风管安装，宜采用弧焊机或电弧电焊，山东不锈钢风管，不可采用气割。

(2)采用完善的“单双面，两面成型”的弧焊机加工工艺;件组对时，点固焊采用的焊材及加工工艺对策应与公布电焊划定同样，不锈钢风管厂家，管道对口的错口误差不超过壁厚的20，且不超过3mm，调节对口旷地空闲，不可用加温预应力张拉和歪曲管路的方法。不可在件引弧或实验电流量，管路表面不需有电弧擦破等缺点。电焊时要采用防飞溅对策(如刷石灰等方式)。焊后运用不锈钢板(不可采用碳素钢)扁铲完全清除炉渣和飞溅。电焊结束后，应将表面炉渣以及两边的飞溅清除整齐。

不锈钢风管安装-益航空调(在线咨询)-山东不锈钢风管由德州益航空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州益航空调设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!