

东恒门业绿色环保 无漆碳晶木门 绍兴碳晶木门

产品名称	东恒门业绿色环保 无漆碳晶木门 绍兴碳晶木门
公司名称	永康市东恒门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市西城金桂南路6号
联系电话	17826971999 17826971999

产品详情

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

碳晶木门与您分享实木复合门封边工序

封边的材料有木皮、PVC高分子材料等。封边时，需先启动封边机对热融胶进行加热，碳晶木门价格，并根据室内温度调节热融胶融化的温度。室内湿度为25 时，热融胶融化的温度为180~190 ；室内温度为5 以下时，热融胶融化的温度为200~210 。

之后更换好封边刀具，调节封边机的进料厚度和速度，板件为18mm以下的厚度时需调到高速；按照封边板件的宽度调节支撑架的距离，使其超过封边板件宽度的二分之一处。待热融胶完全融化后启动封边输送程序，进行首件测试。

首件测试需达到以下几点才算合格： 产品的表面不得有压痕，划花、碰伤等现象；

修边平直.棱角较柔和，不得有毛刺；

封边条不得凸出平面；

板件的封边交接处要平滑，不得有接缝或重叠现象；

封边条边缘不得有胶水澄出，不得有胶线或黑线；

封边面涂胶均匀，无漆碳晶木门，粘合牢固。

封边时，无漆碳晶木门多少钱，先封两个长边，再封产品的两个短边。封边完成后再检查产品的数量、质量是否达到工艺标准，做好标识。

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

碳晶木门与您分享实木复合门是指以表面贴木皮的密度板或装饰单板为表面材料，以实材拼板为门骨架，以人造板为芯材复合制成的木质门。实木复合门的表面具有木材的天然质感，且款式多样。

门扇的结构及加工工艺

门扇结构实木复合门门扇一般为三层或五层结构。中间层为主体结构层，由框架(骨架)及门芯构成。框架由集成材加工成所需尺寸的方材，拼出外部骨架并用钉固定制成。门芯即门扇内部填充料，可选用实木条、人造板或蜂窝纸等材料。

由于木门一旦发生变形很难修复，所以的是要注意保养。如果室内的湿气较重，也要及时处理，采用换气扇和通风机通风都是非常有效的办法。

大自然木门国内首推50mm厚三超好木门--超环保、超耐用、超隔音。甲醛释放达到国家一级标准，平均值小于1.5mg/L;芯层选用加拿大进口SPF填充，严格控制含水率，绍兴碳晶木门，加入防变形应力槽，并使用加强筋技术，采用实木木皮四周封边，不易变形、爆裂、扭曲;50mm厚门扇，加厚表板，定制密封胶条更柔软，门扇上下两端增加气孔有效排解杂音、提高消音效果。

东恒门业绿色环保(图)-无漆碳晶木门-绍兴碳晶木门由永康市东恒门业有限公司提供。东恒门业绿色环保(图)-无漆碳晶木门-绍兴碳晶木门是永康市东恒门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：章总。