

密集型绝缘母线槽 安徽辰诺|质量保障

产品名称	密集型绝缘母线槽 安徽辰诺 质量保障
公司名称	安徽辰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园内
联系电话	18655188860 18655188860

产品详情

在使用封闭式母线槽的过程中，应该注意哪些事项？下面就让我们为大家分析一下：在设计选型时应根据系统的短路电流值及样本上的参数对所选定型号进行动稳定和热稳定校验（计算）。主要原因是封闭式母线槽的各连接部位的连接方式还不能满足防爆要求。封闭式母线槽造价较高，对于某些负荷集中或需要单独供电设备的场合使用封闭式母线槽，从工程建设的经济性考虑，尚欠合理。

使用这类母线槽，就得掌握它发挥优点的受限条件，例如：海拔高度不超过2000m；周围空气温度在-5~+40 之间，密集型绝缘母线槽，并在24h内其平均温度不高于+35 ；相对湿度在较高为+40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，比方说+20 时为90%，但应考虑到由于温度的变化，有可能会偶然地产生适度的凝露；污染等级为二级；安装类别为III、IV级；母线槽TH型产品保证在空气相对湿度不大于95%、有凝露与霉菌的地方。

防止阳光暴晒。对于母线槽的使用性能造成很大的影响是直接的阳光暴晒，避免在强烈的日光下，这样会对母线槽造成损坏而影响我们的正常使用，所以存放的时候要尽量避免将其堆放在室外。施工管理过程中，母线槽在安装之前和安装之后应对其进行绝缘检查，并进行比较检查是否由于安装质量问题造成母线槽绝缘降低。按规范要求，为满足母线的搭接面积，螺栓孔与螺栓之间缝隙较小，由于母线槽螺栓增加了绝缘套管，使缝隙更为狭窄。

密集型绝缘母线槽-安徽辰诺|质量保障由安徽辰诺电气有限公司提供。安徽辰诺电气有限公司是一家从事“桥架,母线槽”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“辰诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽辰诺在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!