

不锈钢酸洗钝化 苏州森能环保 台州不锈钢酸洗

产品名称	不锈钢酸洗钝化 苏州森能环保 台州不锈钢酸洗
公司名称	苏州森能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区塔园路379号
联系电话	15850195986 15850195986

产品详情

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，台州不锈钢酸洗，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

酸洗钝化操作中的工艺控制

硝酸溶液单独用于清除游离铁和其它金属污物是有效的，但对清除氧化铁皮，不锈钢酸洗钝化，厚的腐蚀产物，回火膜等无效，一般应采用HNO₃+HF溶液，为了方便与操作安全，可用氟化物代替HF。单独HNO₃溶液可不加缓蚀剂，但HNO₃+HF酸洗时，需要加Lan-826。使用HNO₃+HF酸洗，不锈钢酸洗钝化价格，为防止腐蚀，浓度应保持5：1的比例。温度应低于49℃，如过，HF会挥发。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，不锈钢酸洗钝化处理，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

不锈钢酸洗往往是和钝化联系在一起的，一般需要酸洗的不锈钢肯定要钝化，因为酸洗后表面没有形成钝化膜或者形成钝化膜的厚度很薄，起不到什么作用，必须增加后续的钝化工艺，在不锈钢表面形成和完善钝化膜。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

不锈钢酸洗钝化应用：适合200系列、300系列、400系列不锈钢，广泛用于化工、制药、造纸、食品、航空、核工业、建筑等不锈钢设备、压力容器、工程构件的表面处理。

不锈钢酸洗钝化检测标准为：国际通用不锈钢蓝点检测液检测。

不锈钢酸洗钝化-苏州森能环保(在线咨询)-台州不锈钢酸洗由苏州森能环保科技有限公司提供。苏州森能环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！