

镀锌方柱扣租赁 德宏镀锌方柱扣 恒鑫实业

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 镀锌方柱扣租赁 德宏镀锌方柱扣 恒鑫实业 |
| 公司名称 | 昆明恒鑫实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市嵩明县嵩明汽车客运站旁西南50米 (盟台西路东) |
| 联系电话 | 18988064667 18988064667 |

产品详情

方柱扣安装注意事项

模板要错位装置。方柱模板依照对面等长，相邻扣和两面长度差别停止错位装置。然后用固定钢带加固，固定钢带之间的间距为30—50厘米一个。方柱模板底部平面要离空中0.5-1厘米并用混凝土填缝。

钢带程度装置。方柱模板钢带装置时用钢尺对模板停止丈量，依照规则的间距间隔停止程度装置，装置扇形螺母时，每一个扇形螺母拧紧度要坚持分歧。

模板接口处装置钢带。方柱模板上下接口部位应装置一条钢带，并且要程度掩盖加固在接口部位，以坚持方柱模板浇筑混凝土时所接受的垂直和侧压力。

上下装置的固定钢带螺母应反向对位。依照30-50厘米的间距依次装置固定钢带时，上下钢带用扇形螺母紧固，镀锌方柱扣哪家好，上下钢带螺母应反向对位排列。上一个钢带螺母正对应的是下一个钢带拐角，下一个钢带拐角正对应的是接下来钢带紧固的螺母，方柱加固件依次装置即可。

用方柱扣时的装置位置，普通有经历的师傅常常都是从底部向上一度装置，而且在装置时从间隔空中约四厘米的中央开端装置，不直接装置在空中上与空中坚持大约四厘米的间隔，然后在向上每二十厘米的装置一套方柱扣，这样不只可以使方柱扣起到作用，而且可以减轻底部受作用力的方柱扣的压力。方柱扣紧固件加固件所采用的的精钢，抗压性强、不易变形，装置简单、易学，不滑脱，德宏镀锌方柱扣，

不跑浆。

方柱加固件也叫做方柱扣，方柱扣一种新型的建筑施工中的工具式建筑施工材料，它的施工工艺流程简单，施工效率很高，在施工过程中为建筑施工企业节省了大量的成本。

这个流程看似简单，但是在看似简单，镀锌方柱扣租赁，但也需要注意一些地方，比如第一套方柱扣的安装位置，离地面要一定的间距，这个间距一般在20-30cm左右，否则，方柱扣的楔铁不能卡紧，会严重影响建筑模板的加固效果。其次是在每套方柱扣的安装间距，这个建筑更具方柱子的尺寸进行确定，大尺寸的方柱模板间距越小。再次就是模板的接槎部位，需要在模板上下两个接槎处增加一套方柱扣，及时这个间距很小。这样可以避免接缝处的漏浆跑浆现象。

镀锌方柱扣租赁-德宏镀锌方柱扣-恒鑫实业由昆明恒鑫实业有限公司提供。昆明恒鑫实业有限公司在二手建材设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒鑫实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：黄富友。