聚脲专用喷涂机

产品名称	聚脲专用喷涂机
公司名称	西安德美大禹防水工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦1幢1单元12 208室
联系电话	029-86139861 18702941293

产品详情

聚脲喷涂机

H-XP3

产品简介

聚脲喷涂机是专为双组份喷涂材料设计,替代手工混合的智能设备,能解决目前棘手的双组份材料的喷涂问题。聚脲喷涂机是运用高温、高压、碰击混合类型的聚脲施工设备。可以喷涂聚脲、硬泡聚氨酯、全水聚氨酯等材料。

产品特点

- 1、采用液压驱动,液压系统为主机提供稳定的动力源,确保物料撞击混合均匀,工作效率高,动力更强劲、稳定;
- 2、具有故障率低、操作简单、方便移动等;
- 3、流畅的换气方式,保证设备工作稳定性;
- 4、四重原料过滤装置能够减少喷涂堵塞问题;
- 5、多重漏电保护系统能够保护操作者的安全;
- 6、配备紧急开关系统,能够应对紧急情况发生;
- 7、可靠强大的380v加热系统能够使原料迅速升温到理想状态,满足设备在寒冷地区正常施工;
- 8、保温管组采用放热铜带,加热均匀可靠,管路全封闭防水连接并外覆保温套及耐磨护套,安全耐用。

- 9、新款喷枪具有体积小、重量轻、故障率低等优点;
- 10、提料泵采用大变比方式,冬季原料粘度高时同样可以轻松供料.

主要技术指标

1、*大总功率:30KW

2、*大工作压力:35MPa

3、*大输出量:10kg/min

4、电源:380V,三相电

5、外观尺寸:1000X750X1150mm

6、管道*大连接长度:128m

7、净重:310kg

8、驱动方式:液压

注意事项

H-XP3聚脲喷涂机(购料特价)可提高产量和喷涂量。 非常适合需要大批量喷涂的工厂内 OEM 或涂布装置。

对于需要高压的涂层应用,每分钟*多可喷涂2.8加仑(10.6升)。

可提高产量和喷涂量, 非常适合需要大批量喷涂的工厂内 OEM 或涂布装置。

(购买公司产品用户,公司可以特惠价格供应喷涂机及其配件)

AP聚脲喷枪(购料特价)具有经久耐用的混合室和侧面密封,旨在减少维护时间和停机时间,并提供更好的混合效果。方便的冲击式气流喷嘴清洁功能,可减少积聚与喷嘴堵塞。长效侧密封件意味着更少的维护停工时间。快速释放流体罩 - 让您无需工具即可轻松更换混合室。手动拧紧的前盖 - 无需借助工具便可清洁和维护密封件以及混合室符合人体工程学的手柄。