

旋转蒸发器RE2000B

产品名称	旋转蒸发器RE2000B
公司名称	郑州倍润仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市中原区西流湖街道西岗村一组
联系电话	18639572669 15638823499

产品详情

简介：

旋转蒸发器可以用来回收、蒸发有机溶剂。它是利用一台电机带动蒸馏瓶旋转。由于蒸馏器在不断旋转，可免加沸石而不会暴沸。同时，由于不断旋转，液体附于蒸馏器的壁上，形成一层薄膜，加大了蒸发的面积，使蒸发速度加快。使用时应注意：(1)减压蒸馏时，当温度高、真空度高时，瓶内液体可能会暴沸。此时应降低真空度以便平稳地进行蒸馏。

(2)停止蒸发时，先停止加热，再停止抽真空，后切断电源停止旋转。产品特点：

进行提纯蒸馏试验的设备，通过恒温加热，在负压条件下旋转形成薄膜高效蒸发，然后再冷凝回收溶媒，达到提纯分离的效果。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温冷却(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。

1. PTFE 和氟橡胶双重密封专利技术保证高真空度。 2. 冷凝器抽气接嘴下置，与真空管连接后更安全。

- 3.模块化设计，可扩展性强。 4.致力双层蛇形冷凝管回收效率高。
 5.油浴可高达180℃，独立电源开关，准确温控。 6.转速显示，操作直观、方便。
 7.温度采用PID控制，控温准确。

旋转蒸发器RE2000B技术参数：

型号	RE2000B (1L)	RE2000B (2L)	RE3000B	RE5000B
电压	220V 110V			
旋转瓶	1L	1L	3L	5L
收集瓶				
可达真空度	-0.099Mpa			
转速	0~120rpm			
电机功率	40W	40W	40W	60W
加热功率	1.5KW		2KW	