

# 乌鲁木齐供应NYP内环式高粘度泵 NYP高粘度齿轮泵

产品名称	乌鲁木齐供应NYP内环式高粘度泵 NYP高粘度齿轮泵
公司名称	泊头市德昌齿轮油泵有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北省泊头市104国道付庄开发区
联系电话	86-03178282310 13832784260

## 产品详情

乌鲁木齐供应NYP内环式高粘度泵 NYP高粘度齿轮泵 NYP内环式高粘度泵时间:2010-04-24

22:23来源:NYP内齿泵 作者:NYP内齿泵 点击:932次NYP内齿泵适合输送高粘度介质。

性能曲线及安装尺寸图 NYP内环式高粘度泵概述 NYP内环式高粘度泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由

于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质，不同粘度的介质输送。

适用介质温度：-10 —200 （ NYPO.78和NYP2.3的适用温度为-10 —80 ）。

适用介质粘度：1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的适用粘度为1.0cSt—10,000cSt )。

NYP内环式高粘度泵结构特点（1）工作原理 具有内齿的驱动齿轮（外转子）带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动，泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时在吸入口形成负压，液体被吸入，转子将液体带到排出口，受压排出泵体，完成了液体的输送。（2）结构 NYP内环式高粘度泵泵主要由内外转子、轴、泵体、前盖、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构），对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通蒸汽保温融化。泵可配安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。

NYP内环式高粘度泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有桥式和直联式两种。

从电机端向泵看，为顺时针旋转。优点（1）输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。（2）有很强的自吸性能。（3）正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可200 。（4）内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。（5）泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转还来改变泵的流量。（6）特别适用高粘度稠度介质的输送。 厂家电话：0317-8282310网站：www.btyongchang.cn