

# 天津不锈钢管道 天津不锈钢管道施工 博海皓达

产品名称	天津不锈钢管道 天津不锈钢管道施工 博海皓达
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

## 产品详情

### 安装要求

- 1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。
- 2、吊杆根据吊件形式，可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。
- 3、立管管卡安装时，天津不锈钢管道，应先把上面的一个管件固定好，天津不锈钢管道施工，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。
- 4、风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。

不锈钢风管，分为圆形和矩形，天津不锈钢管道厂家，有外形美观、内壁光滑等特点。可

根据工程现场的不同要求，生产各种形状、各种规格型号及板材的成品风管。

减少不锈钢风管漏风量的措施有哪些

- 1、法兰密封垫采用5mm橡胶板或8501阻燃密封胶带。
- 2、不锈钢风管的咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。
- 3、法兰螺孔和铆钉孔间距不应大于100mm。矩形法兰四角应设螺孔。弯头、三通等管件内设置导流片用平头铆钉固定，严禁采用抽芯铆钉。铆钉处涂密封胶。

类型：通风管道的类型有很多种，不同的类型与空调进行联合使用，所发挥出来的效果也不一样，尤其是保温性的通风管道。所以说，我们要想进行通风管道加工，且让它们更好地结合空调进行工作，那么，我们也要在加工之前考虑下它们的类型，这是我们确保它们作业，发挥优势作用的好条件。

综上所述来说，通风管道加工前，要与空调的基本情况相结合，并要注意通风管道的规格和类型，不同的空调需要不同的通风管道，规格不同，类型也不相同。所以在加工通风管道的时候，需要多考虑以上情况。

天津不锈钢管道-天津不锈钢管道施工-博海皓达(推荐商家)由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博海皓达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602，联系人：刘经理。