

RE新型旋转蒸发器

产品名称	RE新型旋转蒸发器
公司名称	郑州倍润仪器有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市中原区西流湖街道西岗村一组
联系电话	18639572669 15638823499

产品详情

SYRE型旋转蒸发器概述：

SYRE新颖落地式旋转蒸发器，采用大容量，大口径旋转蒸发瓶。增大蒸发面积，在减压下置于水浴中，边旋转边加热，使溶液高效扩散蒸发。广泛应用于样品的规模浓缩，干燥，提取，回收等。是化工，医药，食品，环保，高等院校和科研实验室及工矿等单位，批量生产的理想设备。

- 1.旋转密封组件选用国外新的FTFE材料，经过特殊工艺技术处理，增强密封性，防腐性和耐磨性。
- 2.独创的PTFE组合阀，任意控制气流，液流，在不停机的情况下，进料、放料，提高工作效率。

3.引进国外先进的传统系统，结构合理，速度平稳，无冲击性，经久耐用，实用性强。变频控制系统和温度控制系统均采用国外技术，确保仪器的性能。

SYRE大型旋转蒸发仪特点：

主机部分：引进国内先进的传统系统，结构合理，经久耐用，实用性强。

控制温度：引进国外先进变频控制系统，温度控制系统，确保仪器的性能。

水浴锅：选用进口不锈钢一次冲压成型。立式，自动升降功能，速度平稳，无冲击性。

冷凝管：高效，耐热玻璃，大口径三回流螺旋冷凝结构，增大冷凝面积，省时节约。

进出料组合阀：独创的FTFE三通组合阀。任意控制气流，液流，在不停机的情况下进料，放料，提高工作效率。

密封部件：选用国外新的PTFE材料。经特殊工艺技术处理，增强密封性，防腐性和耐磨性。

主体结构：采用优质铝合金及不锈钢材质，更加完善和提高仪器的合理性能。

技术参数：

型号	SYRE10-2CC	SYRE20-2CC	SYRE50-2CC
旋转瓶	10L法兰口中125MM	20L法兰口中125MM	50L法兰口中125MM
收集瓶	5LX2个	10LX2个	20LX2个
主机调速	数显变频无级调速		
主机转速	20~120R/MIN	20~90R/MIN	
旋转电机	250W		
真空表	标配		
冷凝器	立式、双主冷+副冷、高效三回流冷凝管		
加热锅	不锈钢水油浴		
温度控制	数显 水浴：常温~99 油浴：常温~200		
加热功率	3KW	6KW /9KW	
蒸发能力	水 3.2L/h	水 5L/h	水 9L/h
升降功能	电动升降		
升降行程	0~200MM		

额定电源	220V/50HZ	220~380V/50HZ	
设备占地	1050X750X2150MM	1220x800 × 2300MM	1250X850X2520MM