

# 唐音 演播室灯光设备及调光设备

产品名称	唐音 演播室灯光设备及调光设备
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1320.00/台
规格参数	产地:中山 调光功能:色温不变,无抖动,闪烁现象 控制模式:按键调光,DMX512,无线调光控制
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 演播室LED柔光灯

- 1.光源采用 单颗 200W 白光 LED , 寿命 50000 小时
- 2.光斑角度 60 ° , 电子频闪 1-25Hz
- 3.色温可选 3200K/5600K , 显色指数 90
- 4.压铸铝外壳 , 防护等级 IP20
- 5.尺寸 : L317 × W232 × H309mm , 重量 : 4KG

### 信号放大器

- 1、 供电：220-240VAC，50Hz
- 2、 DMX 数字信号光电藕合隔离 2 进 8 出 3、 8 位独立放大的 DMX 信号输出
- 4、 有效提高 DMX 信号传送能力
- 5、 有效提高 DMX 信号抗干扰能力
- 6、 DMX 信号光电隔离
- 7、 防止市电高压串入调光台
- 8、 防止雷击高压串入调光台

### 专业灯光控制台

- 1、 电压:100V-240V,50-60Hz;
- 2、 总功率:10W;
- 3、 功能特点:DMX512 \*\*\*\*\*; 4、 240 路总通道数; 5、 12 场程序(场)数.23 步程序步数(场景);
- 6、 276 步程序总步数(场景).0.1-25.5 秒/步场景停顿时间,0.1-25.5 秒场景渐变速度; 7、 24 通道调光通道; 8、 LCD 液晶显示屏,16 × 2 字符; 9、 DMX512

输出接口,128K 大容量记忆卡;

10、可控电脑灯 通道数：16 通道