

六安升降机 昂索威尔|升降灵活 厂房升降机

产品名称	六安升降机 昂索威尔 升降灵活 厂房升降机
公司名称	合肥昂索威尔机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南大道与国一路交叉口
联系电话	18256096715 18256096715

产品详情

升降平台起升时支腿必须撑牢固后才能升降，升起后如果再想移动的话，首要要看设备是属于哪种类型的，有些升降平台在起升的状态下是可以进行工作的。固定式液压升降平台安装有什么要求呢？

- 1、建筑要求：基坑设防水层，尺寸误差小于10mm，基础厚度大于200mm，建议采用C30混凝土；
- 2、配电：根据升降台的电机功率配置相应的配电箱。升降台标准动力电源为三相四线制交流380V电源；
- 3、预埋管：从液压站至基坑(可在基坑的任意方位进入铺设-2"管，管路转角半径“R”大于400mm；
- 4、液压站：液压站的安装位置由业主根据就近，方便操作的原则决定安装位置；
- 5、楼层间升降台预留洞口必须与一楼地坑内径垂直。升降平台使用完毕后，操作人员将平台停在底层，关闭层门，关闭钥匙电源开关，关闭总电源。升降平台有着诸多的功能，有着宽大的作业平台和较高的承载能力，为我们的生产带来了很多的方便。

升降平台全程升起，在这位置时，厂房升降机，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换。大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。固定式液压升降平台广泛适用于车间、仓库和各种工作隔层间的货物上下运送；车库层高间汽车升降等，六安升降机，是用于建筑物层高间运送货物的液压升降平台，是经济、实用的低楼层间替代电梯，实现货物升降的理想货物运送设备，

在利用升降平台上下运送商品时，尽可能将商品放在轿厢中间，以免在运行中商品倾斜卡坏，商品堆放不稳时不得启动平台。固定式升降平台又可根据其客户多年来的需求发展出双叉式升降平台，具体台面狭长，载重量大，自身高度低的特点以满足特殊用户的需求，重型升降机，广泛应用于需求大吨位载重的厂家。升降平台起升时支腿必须撑牢固后才能升降，升起后如果再想移动的话，首要要看设备是属于哪种类型的，有些升降平台在起升的状态下是可以进行工作的。

六安升降机-昂索威尔|升降灵活-厂房升降机由合肥昂索威尔机械有限公司提供。合肥昂索威尔机械有限公司是从事“升降机,登车桥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：檀经理。