

无溶剂弹性抗臭氧防腐防水涂料 混凝土修复养护增强一体

产品名称	无溶剂弹性抗臭氧防腐防水涂料 混凝土修复养护增强一体
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	规格:双组份 粘接强度:1.7mpa 储存要求:防潮防水
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

无溶剂弹性抗臭氧防腐防水涂料是一种全新的混凝土修复养护增强一体的产品。它采用了先进的无溶剂技术，可以有效地抵抗臭氧和腐蚀，具有优异的防水、防腐和弹性性能，是一种非常**的环保型涂料。

无溶剂弹性防腐涂料是一种高分子复合材料，主要由环氧树脂和聚氨酯组成，其中环氧树脂具有非常好的耐化学腐蚀性能，而聚氨酯则具有非常好的耐臭氧性能。这两种材料相互作用，可以形成一种非常稳定的复合物，从而达到优异的防腐、防水和弹性性能。

无溶剂弹性防腐涂层价格为6元/千克，其主要特点如下：一、规格齐全：这种涂料采用双组份配制，可以根据需要进行调配，既适用于小面积的修补，也适用于大面积的施工，灵活性非常高。二、粘接强度高：这种涂料的粘接强度非常高，可以牢固地贴附于混凝土表面，不会轻易脱落，具有非常好的耐用性和抗侵蚀性能。三、储存要求低：由于其采用了无溶剂技术，所以储存要求非常低，只需要防潮防水即可，而且可以长期保存，不会失去其性能。综合来说，无溶剂弹性抗臭氧防腐防水涂料是一种非常**的混凝土修复养护增强一体产品，它不仅可以有效地保护混凝土表面不被侵蚀和老化，而且具有比传统涂料更好的环保性能和施工性能，是一种非常值得推广和应用的涂料。