

钢结构汽车停车棚 双雄金属制品 进贤汽车棚

产品名称	钢结构汽车停车棚 双雄金属制品 进贤汽车棚
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

膜结构停车棚选购技巧

- 1.耐用牢固程度：车棚材料是否采用进口或国内先进的材料，膜材是否是高强度张拉力强的材料，一般好的膜材料能使用多大数十年的年限能抵御暴风雪的侵袭.
- 2.艺术美观度，汽车车棚厂家，在考虑好膜结构停车棚的耐用性以后，其外观的美观度也是考量标准之一.膜结构的曲线，色彩是给人以视觉享受的艺术品.
- 3.经济性的膜结构停车棚放风雪放紫外线等功能都需要特别突出，从而能大大保护车辆延长其寿命.
- 4.透光度购买时需要对膜结构停车棚的透光度进行考虑，一定要保持70%的透光度的停车棚才属于好的停车棚.
5. 阻燃性 不用说做外一个户外的遮挡物，停车棚的阻燃性也非常重要，一般好的棚面材料都采用防火放腐蚀的碳纤维布作为材料，钢结构汽车停车棚，外部会涂一层耐高温材料做一个二次保护.

安装膜结构车棚包括哪些问题

- 1、在车棚进行安装前，需要对安装地点进行测量。之后按照测量的大小，对展开的膜体做成型的固定和连接。
- 2、在安装车棚的膜结构时，需下施工下方设置爬用安全网，同时施工人员需系安全带。所有的参与上方施工人员，都应穿软底鞋，不能佩戴各种钥匙等硬物。
- 3、在进行车棚的安装时，若是遇上下雨天等情况，可考虑暂停施工。若是要继续施工，一定得确保雨水

不发生积存现象。

4、在对膜结构进行撑开时，需在正常的天气环境下进行。展开前应先安装紧固的夹板，夹板的间距不大于2m。根据膜结构的跨度大小，调整夹板中心的间距，用于固定的螺栓、螺母必须拧紧到位。

5、对于支撑膜面的结构支架，不可直接与膜面接触，应设置相应的隔离层，防止支架划破膜面。

为什么白色膜结构停车棚会出现泛黄现象？

泛黄原因一：停车棚通常是用来帮助车辆抵御阳光紫外线的，简易汽车棚，紫外线是皮肤衰老，进贤汽车棚，物体表面氧化的元凶，加上我们膜结构停车棚本身采用的PVD材料不合格，长时间的紫外线照射，就会使得白色膜结构停车棚泛黄。

泛黄原因二：清洗导致，停车棚每隔一段时间会积累很多的灰尘需要我们进行清洗，当然有条件的人会使用没有酸碱度的中性洗液，但是很多用户从经济的角度出发，会使用非常廉价的洗洁精，有的直接使用洗衣粉兑水进行冲洗，这类物品碱性极强，很容易腐蚀膜结构表面产生泛黄现象。

钢结构汽车停车棚-双雄金属制品(在线咨询)-进贤汽车棚由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双雄金属制品——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)，联系人：熊总。