

C93900铜合金成分C93900密度及硬度

产品名称	C93900铜合金成分C93900密度及硬度
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.9 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

C93900铜合金 上海钜备金属合金用于在中等的载荷和滑动速度下承受摩擦的零件，如轴承、轴套、涡轮等，亦可制造弹性元件和其他机械电气零件；

C93900铜合金 合金用于生产压力表中的各种管材，作敏感元件，有压力表青铜之称。

C93900铜合金 铜合金——C93900铜合金 铜合金——C93900铜合金 铜合金——C93900铜合金 铜合金

C93900铜合金 的理论意义：含锡（Sn）6%，含锌（Zn）+其他杂志0.1%，铜（Cu）为余量

同样的 C93900铜合金 和 C93900铜合金 这两个也是用同样的理解去看牌号的含量，但是实际的熔炼过程中总是会有一定的误差范围，每个牌号都会有一定的范围标准 根据：

牌号：C93900铜合金化学成份：

铜Cu 余量 %

铅Pb 14.0~17.0 %

锡Sn 4.0~6.0 %

锌Zn 0.05 %

磷P 1.5 %

镍Ni 1.0~2.0 %

铁Fe 0.3 %

硅Si 0.1 %

铝Al 0.1 %

C93900铜合金物理性能

密度 9.25 g/cm³

熔点 943

导电率 11 %IACS

热导率 52.3 W/(m · K)

热膨胀系数** 18.5 10⁻⁶/K

弹性模量 75.8 Gpa

牌号：C93900铜合金

C93900铜合金 铜合金——C93900铜合金 铜合金——C93900铜合金 铜合金——C93900铜合金
铜合金

上海钜备金属有限公司是长期专注于冶金矿产领域。本公司倡导、务实、高效的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！” 我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来