

高楼救生缓降器 救生缓降器 永吉安厦门厂家生产

产品名称	高楼救生缓降器 救生缓降器 永吉安厦门厂家生产
公司名称	永吉安（厦门）消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区新阳街道新嘉路38号
联系电话	15750771119

产品详情

近年来居民楼火灾事故屡见不鲜，这些事故给人民生命财产安全带来了不可估量的损失，任何一起火灾在初起时都会有逃生可能，掌握一定的逃生技巧，就有很大的可能成功逃生。逃生要讲究佳方式方法，高楼救生缓降器，切不可盲目逃生。今天，小编给大家科普一下！火灾逃生黄金法诀：熟悉环境，暗记出口当你处在陌生的环境时，为了自身安全，高空救生缓降器，务必留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等，以便关键时候能尽快逃离现场。请记住：安全无小事，一定要居安思危，给自己预留一条通路。第二诀：通道出口，畅通无阻楼梯、通道、安全出口等是火灾发生时重要的逃生之路，应保证畅通无阻，切不可堆放杂物或设闸上锁，以便紧急时能安全迅速地通过。请记住：自断后路，脱困不易。第三诀：扑灭小火，惠及他人火灾发生后，如果发现火势并不大，且尚未对人造成很大威胁时，当周围有足够的消防器材，如灭火器、消火栓等，应奋力将小火控制、扑灭；千万不要惊慌失措地乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。 次数用完API KEY 超过次数限制

干粉灭火器扑救可燃、液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，救生缓降器，直至把火焰全部扑灭。干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面，直至将火焰全部扑灭。注意：一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸。 次数用完API KEY 超过次数限制

梯消防车采用伸缩式臂架结构，其优点是重量较轻，动作迅速，操作简便，到达目标直接，以德国马基路斯云梯消防车为例，其55米直臂云梯消防车总重量只有22吨左右，云梯由行驶位置伸展到大长度、大工作高度并旋转90度，高楼救生缓降器，达大救援范围的工作时间只有85秒左右。而类似作业高度的登高平台消防车（54米登高平台车）总重量达到36吨，完成一次相同操作的伸展时间需要130秒。其缺点一是作业高度相对较低，平台载重较低，工作臂大展开角较低（75度），云梯消防车的高高度为56米，因其制造工艺限制，高度难有更大的突破。二是云梯消防车为减少车辆伸缩臂重量，部分采用固定管路（即上层一节梯子安装水管，灭火作业前先通过固定管路连接水带），平台承载相对较小，大概能容纳2人

(270-320公斤)、水炮流量相对较低(1800-3800升/分)。次数用完API KEY 超过次数限制

高楼救生缓降器-救生缓降器-永吉安厦门厂家生产由永吉安(厦门)消防科技有限公司提供。永吉安(厦门)消防科技有限公司位于厦门市海沧区新阳街道新嘉路38号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前永吉安(厦门)在救生器材中享有良好的声誉。永吉安(厦门)取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永吉安(厦门)全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司还是从事广东缓降器,广州逃生缓降器,山东缓降器的厂家,欢迎来电咨询。