

泵 太平洋机工 衬套式渣浆泵SC型

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 泵 太平洋机工 衬套式渣浆泵SC型 |
| 公司名称 | 重庆津泽机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室 |
| 联系电话 | 13372628953 13372628953 |

产品详情

TAIHEIYO太平洋机工?无堵塞离心泵FL型泵

无堵塞离心泵FL型

液压泵

无堵塞螺杆离心泵

模型：K型，衬套式渣浆泵SC型，F型

使用范围：排量：0.2 - 65m³/min

总扬程：2 - 55m

排料口直径：80 - 500mm

特征：节能、无堵塞、节能泵。

限制负载特性：由于轴功率曲线平坦，可以减少给电机的余量。它还具有限制负载特性，因此无需担心过载。

软泵：适用于固体等的无损输送，可实现传统离心泵无法实现的软泵。

对应高浓度和高粘度：与传统离心泵相比，即使是高浓度或高粘度液体，扬程下降也较小。

接液材质可更换：主要部件采用高铬铸铁或不锈钢材质，可适应多种液体。

轴封种类多样：除了无润滑/无润滑集装式机械密封外，泵，还可选择分割密封等佳密封。

维修方便：后拉式（BPO）结构使叶轮和机壳易于拆卸。（如果轴承类型为N型，则无法向后拉出）

用法：它可用于供水和污水处理、食品、造纸、化学、金属和污染控制厂以及水处理厂等各个领域。

TAIHEIYO太平洋机工?高砂PAM泵

高砂 PAM 泵

种类:自吸固体泵

模型:BSP型

使用范围:排量：0.2-3m³/min

总扬程：2-38m排料口直径：50-150mm

特征:强大的自吸性能

特殊设计的自吸机构提供强大的自吸能力。

可实现无阻塞输送:宽阔的水道可实现固体和粗料的无阻塞输送。

维修方便:如果外壳被异物堵塞，或要检查外壳内部，使用外壳上提供的清洁盖即可轻松检查。

耐磨材料:叶轮由球墨铸铁制成，具有优良的韧性和耐磨性。

用法:非常适合运输含有固体和粗物质的溶液、污水、粪便处理、食品、造纸厂废水、畜产品废物和粪便。

TS-002 迷你挤压泵

挤压式三点抽辊

特征:

AC100V单相电源，小巧轻便

用法:环氧树脂，聚合物水泥浆，灌浆料

TS-004挤压泵

特征:

小而轻的类型在狭小的现场使用和搬运变得方便。通过逆变器控制实现了对吐出量的调整和防患于未然。竖型和横型的使用方法可以自由选择。可变辊采用是对泵浦管温柔的构造。

另外可选的储料器，有15l的紧凑型和35l的大容量型可选。

用途：维修作业，灌注作业，其他粘性流体的输送，

泵-太平洋机工-衬套式渣浆泵SC型由重庆津泽机电科技有限公司提供。泵-太平洋机工-衬套式渣浆泵SC型是重庆津泽机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王慧。