

导电PVC 医疗、航空、音频、电子屏蔽线材、管材、片材、鞋材

产品名称	导电PVC 医疗、航空、音频、电子屏蔽线材、管材、片材、鞋材
公司名称	余姚市塑亨塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余姚市新建北路270号
联系电话	0574-62535921

产品详情

导电防静电PVC是以PVC粉为基料，添加炭黑、金属纤维、永久性抗静电母粒等混炼而成，可达到抗静电，静电消散，导电和电磁波干扰（EMI）等功能，导电防静电PVC具有硬度变化范围比较宽、力学强度高、印刷和焊接性好、阻燃、吸水率、透气性很小、耐化学腐蚀性好、可耐大多数无机酸、碱、多数有机溶剂和无机盐等性能。

PVC炭黑低电阻导电 材质: PVC炭黑级 型号: SHQ2A100 表面电阻率: 50 -500 颜色: 黑色
硬度: 75A-100A 成型工艺: 注塑、挤出级 用途:
医疗、航空、音频、电子屏蔽线材、管材、片材、鞋材等产品

PVC炭黑导电 材质: PVC炭黑级 型号: SHQ2A35 表面电阻率: 103-105 颜色: 黑色 硬度: 65A-100A
成型工艺: 注塑、挤出级 用途: 医疗、航空、音频、电子屏蔽线材、管材、片材、鞋材等产品

PVC炭黑防静电 材质: PVC炭黑级 型号: SHQ3A69 表面电阻率: 106-109 颜色: 黑色 硬度: 65A-100A
成型工艺: 注塑、挤出级 用途: 管材、片材、鞋材、包装盒、吸塑盒等产品

PVC永防静电 材质: PVC永久性防静电级 型号: SHQ4A710 表面电阻率: 107-1010 颜色: 本色、可配色
硬度: 45A-110A 成型工艺: 注塑、挤出级 用途: 管材、片材、鞋材、包装盒、吸塑盒等产品

PVC透明防静电 材质: PVC永久性透明防静电级 型号: SHQ5A711 表面电阻率: 107-1011 颜色: 透明
硬度: 40A-110A 成型工艺: 注塑级、挤出级 用途: 管材、片材、鞋材、吸塑盒等产品