

VMC550-小型加工中心

产品名称	VMC550-小型加工中心
公司名称	杭州明美机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区义蓬街道小泗埠Yipeng Street,Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
联系电话	86-057182985080 18967136696

产品详情

产品名称：VMC550小型加工中心—VMC550 Small machining center

产品说明 Specifications：

VMC550技术参数

移动量	X轴移动行程（工作台左右行程）X axis travel	550mm
	Y轴移动行程（工作台前后行程）Y axis travel	250mm
	Z轴移动行程（主轴箱上下行程）Z axis travel	500mm
	主轴头到工作台面距离Minimum distance spindle nose to worktable	140-640mm
	主轴中心到立柱导轨面距离Throat	360mm
工作台	工作台台面面积Table size	900*310mm ²
	T型槽（宽度*数量*距离）T-slot size	16*3*100mm
	工作强最大荷重能力Working load	120KG

主轴	主轴速度Spindle speed	MAX.8000rpm
	主轴锥孔Spindle taper	BT30
进给速度	三轴快速移动速3 axis quick movement speed	8m/min
	切削进给速度Cutting feed speed	~6000mm/min
	手动进给速度Manual feed speed	~2000mm/min
	最小设定与移动单位Min movement	0.001mm
自动刀具交换装置	自动换刀方式Automatic tool change	主轴头浮动式 Spindle head floating way
	刀具选择方式Choices of cutting-tools	双向任意式 two-way free
	刀具容量Tool capacity	6把/6pcs
	刀具最大直径 *重量*长度Maximum diameter of Cutter* weight *length	50mm*5kg*200mm
	自动换刀时间Auto tool change time	6S
	电机	主轴电机Spindle motor
	三轴进给电机Three axis feed motor	1kw
电源	电源电压、频率Supply voltage /Freq	380VAC/50Hz
	电源容量需求Power capacity requirement	6KVA
压缩空气	压力Pressure	0.4-0.6MPa
	流量需求Demand volume	120L/min
机床精度	定位精度Positioning accuracy	0.008mm/300mm
	重复定位精度Repeat positioning accuracy	0.005mm
机床尺寸（长*宽*高） Max. machine size (L*W*H)		2100*1300*2400mm
机床重量净重N.W.		1680Kg