

# 屋面憎水膨珠砂浆

产品名称	屋面憎水膨珠砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

憎水膨珠砂浆产品特点(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好，可以单独作为隔音板使用(4)防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定：SDSF憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。具有很好的和易行，易涂刮，保水性好，附着力强，抗流挂性好，强度高，粘结力强的性能，可免去基层预湿和后期洒水养护工序。触变、和易性好；屋面憎水膨珠砂浆绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。2.适用范围饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；钢结构建筑的保温层；建筑异形结构保温层；干挂石材内层的保温填充；地面保温；地采暖保温。上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温sf憎水膨珠保温砂浆施工工艺将需要保温的墙体清理干净。将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。SF憎水膨珠保温砂浆从玻化微珠原材料开始均自主生产，整体生产工艺流程是：精选原矿砂材料，进行玻化微珠颗粒的定向可控生产，更后的砂浆混合过程全部实现线操作，质量一步步严格检验，从根本上确保材质的一致性、稳定性及可靠性。防火性好材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到更好的加强。360°绿色环保材料全部来自天然，无毒无害，无辐射，无有害气体排放，是一种真正绿色环保的新一代无机建材。隔音效果好因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构，使其隔音效果显著，可以单独作为隔音板使用。屋面憎水膨珠砂浆