

# 唐音 校园电视台演播室蓝箱灯光配置清单

产品名称	唐音 校园电视台演播室蓝箱灯光配置清单
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1160.00/台
规格参数	采用:优质COB灯珠，低耗能 是:被动散热设计 出光率:高，光斑均匀
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

校园电视台演播室 灯光设备

背景用平板式柔光灯

1 额定功率：40W；相关色温：3200K/5600K/3200K-5600K可调节；超亮度高透光率灯珠；光源寿命：> 50000H；

2 调光Dimming:0—\*\*\*\*调节；控制协议：DMX512/1990数字调光协议；

3 调光方式：DMX512信号控制/灯具本地控制/LCD液晶屏遥控功能

轮廓用平板式柔光灯

1 额定功率：60W；相关色温：3200K/5600K/3200K-5600K可调节；超亮度高透光

率灯珠；光源寿命：> 50000H

2 调光Dimming:0—\*\*\*\*调节；控制协议：DMX512/1990数字调光协议

## 面光平板式柔光灯

1 额定功率：80W；相关色温：3200K/5600K/3200K-5600K可调节；超亮度高透光率灯珠；光源寿命：> 50000H；

## 逆光用聚光灯

1 额定功率：100W；光源类型：COB；光源寿命：> 50000小时；驱动方式：恒流驱动

2 亮度调节:0—\*\*\*\*无极调光；控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控

3 冷却系统：自然风冷散热，热管式散热器，无风机产品；噪音范围：静音（无风扇）

## 校园电视台演播室 灯光控制设备

### 调光台

1.512 个控制回路,可控 16 通道电脑灯 32 台

2.48 个走灯程序 每程序\*多 100 步 48 个场景

3.液晶显示 16 个通道推杆 操作简便

### 电源直通箱

1.三相 AC380V 输入，独立电压数码指示

2.输出 AC220V,12 路 × 4KW

3.过载与短路双重保护高分断空气开关

### 信号放大器

1.DMX512 信号输入，接口三芯卡侬母座和公座

2.输出 8 路 DMX512 信号，互相独立，互不干扰

3.输出为 8 个三芯卡侬母座，可控 40 台灯具

### 校园电视台演播室 灯光悬吊系统

灯光固定吊杆：根据现场定制固定灯杆。

线材以及附件：灯光电源线缆、信号线缆、控制线缆、桥架、管材等。

## 灯具悬挂轨道

纵轨：（两根6米） 横轨：（4根3米）

万向滑车：8个（8轮轴承体，带刹车功能）

灯具滑车：12个（4轮轴承体，带刹车功能）

线缆滑车：2轮轴承体

轨道连接架：2个

轨道吊架：6个

轨道压片：12个

轨道堵头：12个

恒力铰链 调簧式设计、准确定位；提升重量：7Kg；自身重量：3.5Kg

阻燃线缆 国标2\*1.5MM

灯光遥控 发射功率：10dbm；电源：3只AA电池；语言：中/英文可对每只（组）灯独立调校；自带节能/保护模式；20秒无操作进入省电模式;灯与灯之间无需连接信号线

