

内墙憎水膨珠砂浆

产品名称	内墙憎水膨珠砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

内墙憎水膨珠砂浆 寿命长达70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，华骏玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，施工成本低，整体性好等等优点。主要用途：饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰；楼梯间、分户隔墙、厨卫内保温；封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层；地下车库顶板的保温防火层；钢结构建筑的保温层；建筑异形结构保温层；干挂石材内层的保温填充；地面保温、地采暖保温；上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。检测项目：1.均匀性2.分层度3.干表观密度4.导热系数5.蓄热系数6.线性收缩率7.压剪粘接强度8.抗拉强度9.抗压强度10.软化系数11.燃烧性能进场复试GB/T20473-2006建筑保温砂浆检测项目：1.抗压强度2.干表观密度3.保温砂浆导热系数SF憎水膨珠保温砂浆-应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。SF憎水膨珠保温砂浆-基面处理1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2.应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理SF憎水膨珠保温砂浆-注意事项1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。耐冻融性能好、性能稳定耐久；寿命长达70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，华骏玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，施工成本低，整体性好等等优点。主要用途：饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰；楼梯间、分户隔墙、厨卫内保温；封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层；地下车库顶板的保温防火层；钢结构建筑的保温层；建筑异形结构保温层；干挂石材内层的保温填充；地面保温、地采暖保温；上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。寿命长达70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，华骏玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性

好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，施工成本低，整体性好等等优点。主要用途：饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰；楼梯间、分户隔墙、厨卫内保温；封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层；地下车库顶板的保温防火层；钢结构建筑的保温层；建筑异形结构保温层；干挂石材内层的保温填充；地面保温、地采暖保温；上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。

憎水膨珠砂浆