

壁挂式64芯光纤分纤箱结构图文并茂

产品名称	壁挂式64芯光纤分纤箱结构图文并茂
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:64芯光纤分纤箱 材质:ABS、SMC、冷轧板，不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

壁挂式64芯光纤分纤箱结构图文并茂、本实用新型涉及通信产品领域,具体公开了一种免折断式防盗64芯光纤分纤箱,包括底盒(1),与底盒(1)铰接的盖子(2),所述的底盒(1)内设置有盘芯(3);所述的底盒(1)的下侧设置有光缆入口(7),光缆入口(7)的一侧设置出缆口(10);所述的盖子(2)上设置有锁舌(12),在底盒(1)上设置有与锁舌(12)匹配的锁舌扣(15),底盒(1)设有锁舌扣(15)一侧的侧壁上通过弹簧(5)连接有压紧扣(4).本实用新型的优点是光缆入口的镶嵌式分体式结构,使光缆不折断便可进出箱体,从而提高了效率,增加防盗锁,配备专用钥匙,更能有效的保护光缆.

宁波市品悦通信设备有限公司有多年64芯光纤分纤箱研发制造经验，企业规模庞大，64芯光纤分纤箱销售遍及全国各地，品悦64芯光纤分纤箱不仅外形美观，管理生产工艺更科学。

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质高、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

产品描述：

光缆分线箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光纤的熔接、分配以及调度等功能。

产品特点：可灵活配置1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器,安装方便接入光缆经开口密封圈进入箱体，在不砍断的情况下完成分歧和管理；尾纤、光纤盘储空间充足；合理的全程走纤路由设计；光纤弯曲半径不小于30mm；光缆、分歧光纤、光分路器尾纤、跳纤的进出各自独立、互不干扰；适合FC、SC、ST等多种适配器，配置灵活、安装快捷。

12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

特点：1. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线.光缆熔接

7. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

8. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

9. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

10. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

11. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”

12. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

13. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

二、产品简介:kh-12, 16, 24, 32, 36芯48芯分纤箱，适用遇网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。箍式条件下使用。

三、特点及结构说明:

1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上

2:双层结构的设计上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计具有很强的互换性和通用性

四、主要技术参数：

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)?

- 1、工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
- 2、:环境湿度: : 95% (+40 ° C)
- 3、:大气压力 : 70Kpa~106Kpa?
- 4、光缆进入数量:1X2根(下进缆)?
- 5、皮纤进入数量:1X2根 (下进纤)?
- 6、:箱门开启角度:180 °
- 7、:适配器可选SC\FC\LC
- 8、?接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。
- 9、:绝缘电阻: 2X1000M /500V?

产品检测标准

符合中华人民共和国通信行业标准YD/T 988-2007《通信光缆交接箱》，设备厂商提供的产品应符合新标准的要求。

1、使用环境条件

工作温度：-40 ~ +60 。

相对湿度： 95% (+40)。

大气压力：70kPa ~ 106kPa。

2、检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15 ~ 35 ，相对湿度不大于75%，大气压力为80kPa ~ 106kPa。

3、外观与结构

3.1箱体结构形式

箱体门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性。

光缆交接箱由箱体、钣金件、熔接配线一体化模块、熔接模块、光缆固定开剥保护装置及附件组成。?

3.2箱体结构

箱体采用不锈钢材料或SMC材料，隔热性能良好，高性能橡胶密封条，有效防雨防尘，全方位适应户外

环境。??

箱体内部金工件全部金属材料制作，强度高，防老化，使用寿命长。???

能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需求。???

有可靠的光缆固定、开剥、接地、保护装置。???

全模块化设计，可根据客户要求灵活组装。???

标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。

具有安全可靠的光纤存储及保护功能。

光缆引入固定分层管理，充分利用底部空间，大大增加进缆数量。

光缆开剥保护分区引入熔配模块，避免箱体右侧出现光纤拥塞混乱的现象。

6、质量保证承诺措施

1、本公司生产的通信设备均按照信息产业部相关的行业标准组织生产、安装、服务，出厂产品质量全部达到或超过标准的各项技术指标。本公司保证所提供的合同产品在制造工艺上无缺陷并保证合同产品能够达到所承诺的运行性能。

2、严格按ISO 9001：2008质量管理体系的标准，进一步完善企业内部质量体系有效运行，对所涉及到的各个要素不断进行持续改进，并取得实效。

3、执行严格的分供方资格审查和监督，使产品在初级阶段的原材料、元器件、金属加工、塑料加工、电镀加工上进行过程控制，防止不合格品进入公司，严格把好产品质量关。

4、将不断改善生产条件，购置更先进生产设备，不断应用先进的生产工艺来保证生产制造过程的产品质量。

5、将不断完善自身的测试手段，用数据来说明问题和解决问题，加大投入力度，使产品测试方法和手段达到国内先进水平。

6、将不断进行企业员工的技术培训，不断加强研发中心科技人员新产品的研发和创新潜力，充分发挥和调动企业员工的积极性。

以上6项是产品质量保证的重要因素，我们将不遗余力，使之保持良好状态。