

路灯高空作业车 济宁鲁鹰 高空作业车

产品名称	路灯高空作业车 济宁鲁鹰 高空作业车
公司名称	济宁鲁鹰专用车辆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区四通工业园
联系电话	15265771711 15265771711

产品详情

高空作业车安全使用攻略

高空作业属于特种作业，本身就带有一定的危险性，程力专汽为您讲解高空作业注意事项：

- 1、身体素质好，不恐高，做事儿细心谨慎，有责任心；
 - 2、作业前必须系上安全带，安全帽，操作或施工人数不能超出设计承受负荷，高空旋转，伸缩，伸臂，操作要灵活且平稳，减小碰到障碍物几率，手臂或头部不要伸出工作栏；
 - 3、注意桥梁、隧道通行高度，要缓慢行驶看到前方无障碍物的情况下安全行驶；
 - 4、高空作业时要开启支腿上的报，高空作业登高车销售厂家，警示过往行人和车辆，工作斗中施工人员要注意好自己手中的物品，以免掉落砸伤到下面的人员；
 - 5、做好拦截工作，作业平台下方使用隔离带等进行隔离，严禁作业（平台）下面有人员滞留；
 - 6、在进行作业之前一定要检查支腿支撑是否到位，整个平台是否平稳，支撑不到位或整个作业平台不在一个水平面的情况下严禁高空作业，以免发生侧翻；
 - 7、阴雨天气应尽量避免高空作业，若确实情况紧急需要作业，作业前应仔细检查下路面是否有下榻，是否打滑，方可作业，禁止在大风大雨的恶劣天气下进行高空作业；
 - 8、若在斜坡环境进行作业，注意坡度不能大于7度，且停车时一定要拉紧手刹，并在轮胎下方垫好防滑块，高空作业车设计，支腿一定要调节至整个作业平台处于一个水平面上方可展开作业。
- 生命重于泰山，安全作业，路灯高空作业车，珍爱生命！。

高空作业平台进水的四个处理方法

高空作业平台进水很容易给升降平台的性能产生不良影响，影响液压系统的正常运转和工作。那么高空作业平台进水的五个处理方法是什么呢?下面由山东高空作业平台租赁为您普及一下吧。

- 1、地盘部件在涉水的过程中很容易造成润滑油变质的现象出现，尤其是在转向、传动等系统中，应对地盘进行拆装检查。
- 2、固定式升降平台在进水后会出现电机烧坏现象，这时，应立即将电源开关关闭，并将地坑内积水清理干净。

3、如果水已经进入到升降机的电机内，那么就应该拆除电机，将电机拆开，高空作业车，以便水分能够很快的蒸发。在夏季这是一种非常快捷的方式。

4、尽量使升降机保持前高后低的状况，这样有利于使进入排气管中的水排出，从而避免给转换器以及消声器造成损坏

一、安全带在使用前应进行检查，并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验；试验荷重为225kg，试验时间为5min，试验后检查是否有变形、等情况，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

二、担任高处作业人员必须身体健康。患有痢病及经医师鉴定患有、心脏病等不宜事高空作业病症的人员，不准参加高空作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

三、高空作业应一律使用工具袋，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。

四、上下层同时进行高空作业时，中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须戴安全帽。

五、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行高空作业，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员须使用安全带。

路灯高空作业车-济宁鲁鹰(在线咨询)-高空作业车由济宁鲁鹰车辆有限公司提供。济宁鲁鹰车辆有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！