

环形垫圈测力传感器WTP215

产品名称	环形垫圈测力传感器WTP215
公司名称	广东南力测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇槎滘工业区朝阳路
联系电话	0769-89917822 15015133397

产品详情

WTP215环形垫圈测力传感器

用途与特点：

结构小巧，高度低，抗偏载性能好，适用于平台称、汽车衡、压力测力，轨道衡及自动化测控领域。

技术参数：

额定载荷：0-50-500KN

综合精度： $\pm 0.5\%FS$ ， $\pm 1\%FS$

输出： $2.0mV/V$ ， $4-20mA/0-5/0-10V$

蠕变： $\pm 0.1\%F \cdot S/30min$

零点输出： $\pm 1\%F \cdot S$

零点温度影响： $\pm 0.1\%F \cdot S/10$

输出温度影响： $\pm 0.1\%F \cdot S/10$

工作温度： $-20 \sim +70$

补偿温度范围： $-20 \sim +65$

输入阻抗： 385 ± 30

输出阻抗：350 ± 4 700 ± 4

绝缘电阻：> 2000M (50VDC)

安全过载：150% F · S

供桥电压：建议10VDC

材质：不锈钢，合金钢

接线方式 电源 (+) 红线 电源 (-) 绿线 输出 (+) 黄线 输出 (-) 白线

结构尺寸：基本尺寸如下图样，具体尺寸可依客户要求定作。