

河南憎水膨珠砂浆

产品名称	河南憎水膨珠砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

憎水膨珠砂浆 本公司不断吸收憎水膨珠保温砂浆先进工艺，将为顾客提供更高品质的憎水膨珠保温砂浆! 详情请咨询.期待着您的到来.SF憎水膨珠保温砂浆是以SF憎水膨珠为轻质骨料与SF憎水膨珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而的用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。SF憎水膨珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。SF憎水膨珠保温砂浆-特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能SF憎水膨珠保温砂浆-

检验依据出场检测JG/T283-2010《膨胀SF憎水膨珠轻质砂浆》抗风压性能好；具有很好的和易行，易涂刮，保水性好，附着力强，抗流挂性好，强度高，粘结力强的性能，可免去基层预湿和后期洒水养护工序。河南憎水膨珠砂浆 施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。整体性好：保温系统与基层粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。适用范围产品性能饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒干表观密度（kg/m³） 300乐板体系的外抹灰。根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。涂抹保温层分2 - 3遍完成。遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）。sf憎水膨珠保温砂浆注意事项施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。搅拌好的保温浆料必须在1h内用完，禁止使用过时灰。sf憎水膨珠保温砂浆贮存通风干燥条件下贮存8个月，防雨、防潮、防晒；憎水膨珠保温砂浆亚洲龙头华骏岩棉为您供货.华骏旗下品牌憎水膨珠保温砂浆，憎水膨珠保温砂浆生产厂家，高端憎水膨珠保温砂浆品牌***!德国进口设备.世界先进技术，生产能力，产品质量值得信赖!热线:..华骏憎水膨珠保温砂浆技术先进，品质**!河北华骏保温公司专业从事各型号憎水膨珠保温砂浆的研发/制造和销售，生产技术已达到先进水平。河南憎水膨珠砂浆