

唐音 虚拟演播室灯光设备要求

产品名称	唐音 虚拟演播室灯光设备要求
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1170.00/台
规格参数	具备:大尺寸数码管显示屏 可以:显示相对照度,配置和地址码 可以:设置场景信息,显示控制模式
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1.LED聚光灯聚

(1) 调光:DMX512信号,亮度调节0-****;

(2) 灯体:灯体压铸成形,造型美观、轻巧。

(3) 具有旋钮调焦;

(4) 光通量: 4700lm (*聚)

(5) 光效: 32 lm/W (*聚)

(6) 光束角: 18° (*聚)

(7) 光通量: 5900lm (*散)

(8) 光效： 40 lm/W (*散)

(9) 光束角：54 ° (*散)

(10) 功率因数： 0.9

(11) 透镜直径： 190mm

(12) 透镜：优质菲涅尔透镜，出光率高、光斑汇聚效果明显。

(13) 遮扉：4页遮扉，便于进行裁光（效果与传统聚光灯遮扉一样）；

(14) 调焦：旋钮调焦

(15) 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护LED灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能；

(16) 场景：*后场景保持功能，失去控制信号后能保持*后状态不变，保证直播安全；

(17) 显示：有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX地址、LED的运行温度、亮度值、显示模式、控制模式、运行时；

(18) 散热：无风扇散热

2.LED平板柔光灯平

(1) 光源：不少于140颗LED均匀排列，功率 120W ；

(2) 色温：5600K \pm 200K，显色指数Ra 93（连续光谱）；

(3) 调光：DMX 512信号，亮度调节0 - *****；

(4) 光通量： 6200lm

(5) 光效： 45lm/W

(6) 光束角： 90°

(7) 功率因数： 0.98

(8) 发光面： 380mm*220mm

(

9) 灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接。

(10) 柔光板：进口高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼。

(11) 遮扉：4页遮扉；

(12) 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护LED灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能；

(13) 场景：*后场景保持功能，失去控制信号后能保持*后状态不变，保证直播安全

(14) 显示：有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX地址、LED的运行温度、亮度值、显示模式、控制模式、运行时间；

(15) 散热：无风扇散热

(16) 选配附件:30°、45°、60°束光网