

环氧树脂透明胶水

产品名称	环氧树脂透明胶水
公司名称	东莞市发业电子材料厂
价格	43.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞
联系电话	0769-89974833 18046908687

产品详情

[东莞市发业电子材料厂](#)

双组份透明胶系列

环氧树脂8166AB

一、产品介绍：产品透明度好，固化后表面光亮、无气泡。应用于：工艺品、冲浪板、滑板、LED灯条、LED模组、皮带扣、透明环氧模具、五金饰品、发饰、首饰、贴纸、模组、标牌徽章、弧面饰品等产品的表面披覆和灌注。

型号	主剂8166A	固化剂8166B
颜色外观	透明	透明液体
比重	1.2-1.25g/cm ³	1.02g/cm ³
粘度	6000-8000cps	80-130 cps
保存期	6个月	6个月

二、混合比例：A：B=：2：1（重量比）

三、固化时间：普通型25 *2-3小时内基本固化；

四、使用时间：主剂和固化剂混合后25 时为20分钟。

其操作时间、固化时间、浓稀度、重量比可根据客户要求适当调整。

五、固化物特性：

诱电率	1khz	3.8
诱电损失	1khz	0.02
抗压强度	Kg/cm2	23
弯曲强度	Kg/cm2	10
引张强度	Kg/cm2	16
抗拉强度	Kg/cm2	16-18
冲击强度	Kg/mm2/cm2	8
硬度	SHORED	80-85D
表面电阻	ohm	1×10^{14}
耐电压	kv/mm	16-18
——		

六、操作注意事项：

1、要灌注密封的部位需保持干燥、清洁、工作场所保持通风；

2、操作时，须按标准重量配比，混合并搅拌均匀，搅拌时注意搅拌器四周与底部，都须均匀混合。本品混合后会逐渐固化，其粘稠度也会逐渐上升；

3、温度和混合量的多少会影响到可使用时间的长短，在大量使用前，请少量试用，掌握产品的使用技巧，以免造成损失。

4、有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒

精擦去，并清洗干净；

5、混合后材料请尽快使用完毕。