

# 小游戏激励广告视频小程序系统搭建开发

产品名称	小游戏激励广告视频小程序系统搭建开发
公司名称	广州企晨科技2部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕成路8号05铺B101-84
联系电话	17666030919 17666030919

## 产品详情

适用场景：

如果您需要在H5页面中“插入”激励视频广告，该接口可以非常快速便捷地完成这一开发需求。比如开发者可以在H5小游戏中，嵌入激励视频广告，用户完成收看后会获得金币或者经验奖励。这种广告模式与开发场景的契合度很高，颇受用户欢迎

您需要注意：

H5-SDK激励视频广告给开发者的回调（HybridADListener）全部执行在主线程中（异步回调）

您在定制标题栏返回按钮/关闭按钮图标时可以自行选择将图标资源放在drawable资源目录下的drawable-hdpi/drawable-xhdpi等文件夹

如果你定制了标题栏返回按钮/关闭按钮图标，请注意按钮的可点击区域严格等于图标大小，为避免出现可点击区域过小的情况，必要时您可以设置四周有透明padding的图标

激励视频广告构造函数，可指定播放时是否有声音；context是指上下文环境，posID是广告位ID，rewardVideoADListener指定广告状态回调接口，volumeOn为true表示有声播放，false表示静音播放。

```
public RewardVideoAD(final Context context,final String posID,final RewardVideoADListener rewardVideoADListener)
```

激励视频广告构造函数，有声播放；参数含义同上

```
public RewardVideoAD(final Context context,final String appID,final String posID,final RewardVideoADListener  
rewardVideoADListener)
```

激励视频广告构造函数，可指定播放时是否有声音；context是指上下文环境，appID是媒体ID，posID是广告位ID，rewardVideoADListener指定广告状态回调接口，volumeOn为true表示有声播放，false表示静音播放。

```
public RewardVideoAD(final Context context,final String appID,final String posID,final RewardVideoADListener  
rewardVideoADListener,final boolean volumeOn)
```

loadAD()

加载激励视频广告，加载成功则调用回调RewardVideoADListener.onADLoad()，加载失败则会调用RewardVideoADListener.onError(AdError error)

showAD()

展示激励视频广告，展示成功则调用回调RewardVideoADListener.onADShow()，展示失败则会调用RewardVideoADListener.onError(AdError error)

getECPMLevel()

获取本条广告实时的eCMP价格层级标签，每个层级标签对应线下预定的eCPM价格范围，成功返回一个包含数字的字符串，比如“1”，无权限调用该接口或后台异常会返回空字符串