

室外大型儿童组合滑滑梯 幼儿园小区 社区秋千滑梯组合

产品名称	室外大型儿童组合滑滑梯 幼儿园小区 社区秋千滑梯组合
公司名称	中山市天骐游乐设施有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	天骐:中山天骐 材质: :114镀锌圆管+工程环保塑料 产地:广东中山
公司地址	西区昌观路16号一层9卡
联系电话	15819385399 15819385399

产品详情

温馨提示

- 1、产品规格等为常规数据，具体参数可根据客户要求定做！
- 2、本店所有的宝贝的标价都为不定时变动，不是成交单价，如需要的亲们请直接联系客服咨询。谢谢！
咨询电话：15819385399 李经理

我们的选材：选用优质国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工。产品所使用的铁板、轴承、塑粉、焊丝等主、辅料均采用自国内资质全、信誉好的专业生产厂家。

我厂焊接材料的选择：

和国际通行的焊接方法一样，我厂选用的也是CO2气体保护焊进行点焊。但是我们再用Ar气体焊进行

第二道精细焊接。在焊丝的选择上，我们使用的是SJ-50焊丝，相当于AWS、A5.18、ER70S-6、JLS、Z3312。

YGW12。

造型美观，安全牢固，经久耐用。功能:锻炼人体上肢肌肉,增强肩关节柔韧性和灵活性.该器械适合于各

类人群。适用范围:中小学校、花园、别墅、公园、物业小区、游乐场、少年宫、商场、超市等各类室内外场所供人。

1、立柱材质:为保证立柱在恶劣环境长久使用,表面涂层被破坏后,还能保持较高的抗氧化性,不产生锈化现象,本公司提供的户外游乐设备的立柱材质均为镀锌钢管,表面采用静电粉末喷涂处理。

(1) 立柱尺寸:(厚度2.0mm,直径114mm/89mm,)

遵循国际各大厂家规格,达到较高的抗力,抗拉强度可达到19.4 kgf/mm²

(2) 表面处理:喷砂处理(静电无毒喷涂)

表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质符合美国安全标准ASTM 第F963-07(Clause 8.3)准则,通过重金属含量标准。

防止褪色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳。

2、平台材质:厚度2.0mm 冷轧钢冲孔。表面处理:A、防滑型塑胶披覆(包塑) B、树脂烤漆(喷塑)

(1) 材质尺寸:115x115x8cm,钢板材质采用2.0mm冷轧钢板,

(2) 平台强度结构设计:设置排水冲孔,防止儿童游戏时手指受伤,符合美国玩具安全标准ASTM与欧洲玩具安全标准EN 1176 part 1

3、金属配件材质:采用 ϕ 60mm、壁厚2.0mm钢管、 ϕ 48mm、壁厚2.0mm钢管、 ϕ 38mm、壁厚2.0mm钢管、 ϕ 32mm、壁厚2.0mm钢管、 ϕ 25mm、壁厚2.0mm钢管(符合GB/T700-1988要求)表面处理:喷砂,防滑处理,静电喷涂

(1) 材质:采用国际大厂共享规格2.0mm厚度,内外镀锌钢管.确保强度与安全性。

表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间。

(2) 防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳。

4、塑料配件材质:工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂,表面处理:模铸面

(1) 原料:LLDPE聚乙烯原料.CONTENE采用专业COMPOUND技术,将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合,让滚塑生产时可以充分的将颜色与基材密不可分,让抗紫外线,退色,脆化,静电等元素长久不会流失.与一

般厂家的只是将颜色粉末与聚乙烯基材以干拌方式混合有极大的性能分别.颜色三年不退色,抗紫外线色牢度达8级.

(2) 模具表面处理:采模铸面处理,展现较高的产质量感与防刮性.

(3) 抗拉强度: 163kgf/cm³,抗折强度:133kgf,变形温度:65.1度c,密度:0.92g/cm³

关于发货：

本厂所销售的室外健身器材系列，属于大件不规则物品，有些不适合发快递，外地客户大多是通过物流货运公司托运到买家所在县市区，运费以实际发生额为准，亲们在拍器材前请与店主联系确认！！！！我厂器材库存量很大，一般在拍后当天或第二天将货物发出，如有特殊订做的器材则需要3-5天才能发货。