

ZX2-高速小型台式钻铣床

产品名称	ZX2-高速小型台式钻铣床
公司名称	杭州明美机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区义蓬街道小泗埠Yipeng Street,Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
联系电话	86-057182985080 18967136696

产品详情

ZX2—钻铣床ZX2—Drilling and milling machine

技术参数Specifications :

最大钻孔直径Max. drilling capacity	16mm
最大面铣刀直径Max. Face Mill capacity	30mm
最大端铣刀直径Max. End Mill capacity	16mm
最大攻丝直径Maximum tapping capacity	8mm
主轴最大行程 Spindle stroke	60mm
主轴中心到立柱母线距离Throat	160mm
主轴端面到工作台最大距离 Minimum distance spindle nose to worktable	320mm
主轴锥孔Spindle taper	MT2 or R8

主轴速度 (无极变速)Spindle speed	50-2500rpm
工作台尺寸Table size	500x130mm2
T型槽尺寸T-slot size	8mm
主轴箱Z向行程Headstock travel (Z)	200mm
工作台Y向行程 Cross axis(Y)	160mm
工作台X向行程 Longitudinal axis(X)	250mm
电机功率、电源电压Motor power /Supply voltage	550w/220v
净重、毛重N.W./G.W.	120/150KG
最大机床外形尺寸 Max. machine size (L*W*H)	750*680*865mm3

随机附件 Standard attachment :

13毫米钻夹头扳手套件 ϕ 13mm Drill chuck Wrench set

特点 Features:

钻铣攻功能 Drilling milling tapping function

无刷直流电机Brushless DC motor

触摸式开关 Touching switch

主轴转速与进给量数显可读Spindle speed and feed rate-readable digital display

主轴转速无极可变Variable Spindle Speed

横 (斜) 向/定深切削Transverse (oblique) to the cutting

主轴箱可旋转Rotatory spindle box

ZX2系列钻铣床的主轴驱动采用无级变速装置,使用大功率的新型无刷电动机、主轴转速液晶显示、触摸开关、结构新颖、传动稳定可靠及操作方便等优点;可加工零件适用范围广,具有较全面的通用铣床功能,可钻可铣,是家庭做模型、学习金属加工和加工维修的理想机床。