

# 70W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇流器厂家

产品名称	70W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇流器厂家
公司名称	青岛美奂电子科技有限公司
价格	101.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛山东青岛即墨龙山工业基地同人路一号
联系电话	0532-88968360 13361214877

## 产品详情

金卤灯电子镇流器 高压钠灯电子镇流器 cosmo电子镇流器 科斯茂电子镇流器 cosmo镇流器 路灯节能 路灯节电 产品描述 \*采用自主开发的专用控制软件，电路简单，性能稳定

\*工作电压范围宽，适用于电网电压波动大的应用场合 \*启动电流小，延长灯泡使用寿命，减少初装费用

\*低电压启动，适用于低电压场所 \*效率高达90%以上，节能效果显著 \*功率因数高，减少初装费用

\*输入电源电压波动时，保证输出功率恒定 \*长线驱动性能，灯泡和镇流器可分离安装，维护方便

\*照明质量高，无频闪 \*谐波含量低，对电网干扰小 \*保护功能全，具有开路保护、短路保护和热灯保护

\*温升高，适用环境温度范围宽 \*重量轻 \*安装简单，无需外启动器，无需外接补偿电容 \*产品原材料供应商：日本红宝石、黑金刚、威世(VISHAY)、松下、法拉、英飞凌、TDK、天通、福克特、飞利浦、安森美等

二、技术指标 镇流器型号 HPS-70W-D 适用灯功率 70W高压钠灯 额定输入电压 220VAC

输入电压频率 50/60Hz 输入电压范围 180~260VAC 输入功率 75W 输入电流 0.34A 启动电流 0.30A 功率因数

>0.95 总电流谐波畸变度 <20% 环境温度 -20 ~ 50 外形尺寸 (L × W × H) 167 mm\*97 mm\*49mm 净重

0.59kg 三、符合的标准和认证 \*谐波：EN 61000-3-2 \*EMC：EN 61547/ EN 55015/ EN 55022B \*安全：EN

60926/ EN 60928 / VDE 0712/14, 22 \*性能：EN 60927/EN 60929 \*振动和冲击：IEC 68-2-6-FC/IEC 68-229-Eb

\*质量标准：ISO 9001(2000) \*环境标准：ISO 14001 \*CE 标志 \*中国节能产品认证

四、质量保证:两年质量保证.保证期内，如产品出现质量问题，两年内免费更换。