

DYSL-100/50W液压油滤芯

产品名称	DYSL-100/50W液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤.在系统中安装一定精度的滤油器，是保证按滤芯的材料和结构形式，滤油器可分为网式、线隙式，纸质滤芯式、烧结式滤油器及磁性滤油器等

2) 工作温度：-10~+100 XU-63×80-J XU-63×100-J

12、多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等 贺德克滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，延长液压系统寿命

自控元件：施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等 操作条件：20 时操作压差 5bar
60 时操作压差4bar 80 时操作差 2.8bar 高温杀菌温度不超过100 优点：

打折结构过滤面积大，起始压差低，流速快，过滤器容积小，造价成本小 注：更多除尘滤芯（滤筒）规格未能详尽具体规格可按用户具体要求定做工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质.水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故 0110D020P 0110D020W

QYLX-160×3Q2、QYLX-160×5Q2、QYLX-160×10Q2、QYLX-160×20Q2、QYLX-160×30Q2