

# DYSL-50/100W液压油滤芯

产品名称	DYSL-50/100W液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

性能指标 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成,层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定,同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺,以达到\*\*的过滤效果

液压设备运行初期的故障特征 GP500×3Q2、GP500×5Q2、GP500×10Q2、GP500×20Q2、GP500×30Q2  
13、特殊工作场所:地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备

还有一点就是黎明液压油滤芯的脱水效果能力也很好 其他气动液压:SMC、CKD、小金井等 制造标准:博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验,

都经过严格工艺检测,按照国家及行业标准制造 1、实际使用时间达到设计寿命时间后更换 缺点:因过滤层纸折,工作压力一般不能超过0.3

Mpa,如超过压力微孔有扩张现象,固体易穿滤,特别工作温度大于60,反冲效果不理想  
直径100-700mm不等,高度200-2000不等 0060R003BN4HC 0060R005BN4HC 0060R010BN4HC

0060R020BN4HC 3.滤芯具有足够的强度,不因液压的作用而损坏; 2 应用范围

1、冶金:用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 公司采购网络遍及美国、德国、意大利、法国、英国、日本、甚至东欧,有着经营了几十年的采购网点,能够以极有竞争力的价格即使、准确地为客户提供需要的配件 液压油滤芯的更换方法及其注意事项也是影响产品使用年限的因素,因此在产品型号和更换注意事项均是液压油滤芯使用寿命的影响因素 技术参数:

滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定;

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网,波纹整列均匀,大流量低压损运行;

滤芯精度:1-100微米; 连接方式:密封垫/螺纹/法兰连接等; 公称流量:10~800L/min;

工作温度:-10 ~+120 二、滤芯作用和超期使用的危害 HC572FEC9H, HCS630KUN9H, HCS630KUP9H, HCS630KUS9H, HCS630KUT9H, HC0101FKN36H, HC0101FKP36H, HC2216FKP6Z, HC2216FKS6H, HC2216FKS6Z, HC2216FKT6H, HC2216FKT6Z, HC2217FKN4H, HC2217FKN4Z, HC0101FKS36H, HC0101FKT36H, HC2206FDN3H, HC2206FDP3H, HC2206FDS3H, HC2206FDT3H, HC2206FDN6H, HC2206FDP6H, HC2206FDS6H, HC2206FDT6H, HC2207FDN3H, HC2207FDP3H, HC2207FDS3H, HC2207FDT3H, HC2207FDN6H, HC2207FDP6H, HC2207FDS6H, HC2207FDT6H, HC2208FKN4Z, HC2208FKN6H, HC2208FKP6Z, HC2208FKP4H, HC2208FKP4Z, HC2208FKS6H, HC2208FKS6Z, HC2208FKS4H, HC2208FKT4Z, HC2208FKT6H, HC2208FKT6Z, HC2216FKN4H, HC2216FKN4Z, HC2216FKP4H, HC2216FKP4Z, HC2216FKS4H, HC2216FKS4Z, HC2216FKT4H, HC2216FKT4Z, HC2216FKN6H, HC2216FK

N6Z , HC2216FKP6H , HC2253FDN6H , HC2253FDP6H,HC2217FKP4H , HC2217FKP4Z , HC2218FKN4H , HC2218FKN4Z,HC2218FKP4H , HC2218FKP4Z , HC2218FKN6H , HC2218FKN6Z, HC2218FKP6H , HC2218FKP6Z , HC2225FDN6H , HC2225FDP6H,HC2225FDN13H , HC2225FDP13H , HC2233FDN6H , HC2233FDP6H,HC2233FDN13H , HC2233FDP13H , HC2235FDN6H , HC2235FDP6H,HC2235FDN13H , HC2235FDP13H , HC2236FDN6H , HC2236FDP6H,HC2236FDN13H , HC2236FDP13H , HC2237FDN6H , HC2237FDP6H,HC 2237FDN13H , HC2237FDP13H , HC2238FDN6H , HC2238FDP6H,HC2238FDP13H , HC2238FDP6H , HC2252FDN6H , HC2252FDP6H,HC2252FDP13H , HC2252FDP6H , HC

2253N6H , HC2256H , HC6500FKN26H , HC6500FKP26H , HC2257FDN6H 超细除尘滤芯（滤筒）具有捕捉纤维粉尘、回收微细粉尘和提高净化除尘效率和减少原料粉末的浪费，提高环保效率的特点，具使用寿命长 低压系列滤芯还设有旁通阀

LH0160D3BN3HC、LH0160D5BN3HC、LH0160D10BN3HC、LH0160D20BN3HC、LH0160D30BN3HC 吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为100~180 μm，视泵的自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀 多层玻纤滤材的滤芯能够容纳更多的污染物黎明液压油滤芯具有很多性能，在过滤时不改变过滤液的物理和化学性质，而且过滤的精度很高，处理能力大，纳污容量大，而且还可以进行大流量连续地处理，黎明液压油滤芯的使用寿命长，所以厂家在购买黎明液压油滤芯使用时就会降低生产成本，还提高了生产效率和生产质量但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统 技术参数：

滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大流量低压损运行；

滤芯精度：1-100微米； 连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等； 公称流量：10~800L/min；

工作温度：-10 ~+120 油滤芯的作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行