DYSL-80/80W液压油滤芯

产品名称	DYSL-80/80W液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

过滤精度:1 μ ~ 100 μ 按滤油器安放的位置不同,还可以分为吸油滤器,压滤器和回油滤油器,按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同,有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种,它们分别能滤去大于100 μ m、10 ~ 100 μ m、5 ~ 10 μ m和1 ~ 5 μ m大小的杂质 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成,层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定,同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺,以达到**的过滤效果 0030R003BN3HC 0030R005BN3HC

0030R010BN3HC 0030R020BN3HC LXZ-1000*80、LXZ-1000*100、LXZ-1000*180

作为地面设备用压力管路油滤,综合考虑成本、安装空间,能大则大

低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。

自控元件:施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等 缺点:

因过滤层纸折,工作压力一般不能超过0.3

Mpa,如超过压力微孔有扩张现象,固体易穿滤,特别工作温度大于60,反冲效果不理想

精度:1-3um3-5um5-12um20-25um........ 材料:玻纤滤纸-BN不锈钢编织网-W木浆滤纸-P不锈钢烧结网-V 密封材料:Z-氟胶圈 D-

丁晴胶圈国产黎明替代滤清器滤芯优质厂家供应部分型号如下:黎明液压油滤芯大全 GU-H系列自封式压力管路过滤器滤芯型号:GX-10×*和GX-25×*和 GX-40×*和 GX-63×*和 GX-100×*

日系列自到式压力官路过滤器滤心空号:GX-10× 和GX-25× 和 GX-40× 和 GX-63× 和 GX-100× 和GX-160×*和 GX-250x* 和GX-400×*和 GX-630×*

(*分别代表3和5和10和20和30和40) ISV系列管路吸油过滤器滤芯型号: IX-40 x *和IX-63 x *和IX-100 x *和IX-160 x *和IX-250 x *和IX-400 x *和IX-630 x *和IX-800 x *和IX-1000 x *(*分别代表80和100和180) ZU-A,QU-A,WU-A系列回油过滤器滤芯型号: TZX2-10 x *和TZX2-25 x *和TZX2-40 x *和TZX2-63 x *和TZX2-100 x *TZX2-160 x *TZX2-250 x *

TZX2-400×*TZX2-630×*TZX2-800×*TZX2-1000×*(*分别代表1和3和5和10和20和30)液压油滤芯:流量特性滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数,应按ISO3968—91标准进行流量特性试验,以绘制流量-压力降特性曲线图 2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC 2600R020BN3HC WU-630×80-JWU-630×100-JWU-630×180-J