

# DYSL-80/80W液压油滤芯

产品名称	DYSL-80/80W液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

过滤精度：1 $\mu$  ~ 100 $\mu$  按滤油器安放的位置不同，还可以分为吸油滤器，压滤器和回油滤油器，按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同，有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种，它们分别能滤去大于100 $\mu$ m、10~100 $\mu$ m、5~10 $\mu$ m和1~5 $\mu$ m大小的杂质 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，以达到\*\*的过滤效果 0030R003BN3HC 0030R005BN3HC

0030R010BN3HC 0030R020BN3HC LXZ-1000\*80、LXZ-1000\*100、LXZ-1000\*180

作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

自控元件：施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等 缺点：

因过滤层纸折，工作压力一般不能超过0.3

Mpa，如超过压力微孔有扩张现象，固体易穿滤，特别工作温度大于60 $^{\circ}$ C，反冲效果不理想

精度：1-3um3-5um5-12um20-25um..... 材料：玻纤滤纸-BN不锈钢编织网-W木浆滤纸-P不锈钢烧结网-V

密封材料：Z-氟胶圈 D-

丁晴胶圈国产黎明替代滤清器滤芯优质厂家供应部分型号如下：黎明液压油滤芯大全 GU-

H系列自封式压力管路过滤器滤芯型号：GX-10 $\times$ \*和GX-25 $\times$ \*和GX-40 $\times$ \*和GX-63 $\times$ \*和GX-100 $\times$ \*

和GX-160 $\times$ \*和GX-250 $\times$ \*和GX-400 $\times$ \*和GX-630 $\times$ \*

(\*分别代表3和5和10和20和30和40) ISV系列管路吸油过滤器滤芯型号：IX-40 $\times$ \*和IX-63 $\times$ \*和IX-100 $\times$ \*

和IX-160 $\times$ \*和IX-250 $\times$ \*和IX-400 $\times$ \*和IX-630 $\times$ \*和IX-800 $\times$ \*和IX-1000 $\times$ \* (\*分别代表80和100和180) Z

U-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器滤芯型号：TZX2-10 $\times$ \*和TZX2-25 $\times$ \*和TZX2-40 $\times$ \*和TZX2-63 $\times$ \*和

TZX2-100 $\times$ \*TZX2-160 $\times$ \*TZX2-250 $\times$ \*

TZX2-400 $\times$ \*TZX2-630 $\times$ \*TZX2-800 $\times$ \*TZX2-1000 $\times$ \* (\*分别代表1和3和5和10和20和30) 液压油滤芯：流

量特性滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，

以绘制流量-压力降特性曲线图 2600R003BN3HC 2600R005BN3HC 2600R010BN3HC 2600R020BN3HC

WU-630 $\times$ 80-J WU-630 $\times$ 100-J WU-630 $\times$ 180-J