

# DYSL-80/100W液压油滤芯

产品名称	DYSL-80/100W液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

【滤油车滤芯】【透平机滤芯】【滤油机滤芯】【液压站滤芯】【润滑油滤芯】【滤油器滤芯】【汽轮机滤芯】【不锈钢滤芯】我公司生产的除尘滤筒、粉尘滤筒、滤气过滤器等滤料采用我公司产品：过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维，P S、P S U高分子微孔烧结膜滤料，透气性好、运行阻力低、过滤精度高、能水洗反复使用等优点，相对于1微米粉尘过滤精度可达99.9%，广泛应用于工程机械（钻机）、电子、化工、建材、冶金等行业的除尘、超细粉回收、过滤及空气净化之用 0330R003BN4HC 0330R005BN4HC 0330R010BN4HC 0330R020BN4HC SFX-1300×1、SFX-1300×3、SFX-1300×5、SFX-1300×10、SFX-1300×20、SFX-1300×30、SFX-1300×1、SFX-1300×3、SFX-1300×5、SFX-1300×10、SFX-1300×20、SFX-1300×30

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

3.贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20μm 4.工作介质：不是一般液压油黎明液压滤芯滤材孔的数量、尺寸、形状和分布表明了为何一个滤芯比另一个滤芯寿命长的原因 为了保证设备的安全运行，需对工业用油品定期进行净化处理，油过滤器是处理污染油液的主要净化设备 0240R003BN/HC 0240R005BN/HC 0240R010BN/HC 0240R020BN/HC

TFX-63×80、TFX-63×100、TFX-63×180

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 公司采购网络遍及美国、德国、意大利、法国、英国、日本、甚至东欧，有着经营了几十年的采购网点，能够以极有竞争力的价格即使、准确地为客户提供需要的配件 密封材料：氟胶圈 丁晴胶