

灌壁带芯人孔制造厂家

产品名称	灌壁带芯人孔制造厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 灌顶人孔生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等

人孔安装注意事项有哪些禹拓压力容器配件厂为你提供一下几点,希望能帮助到您.

1、防止石棉垫粘结的方法：（1）、古老的办法就是在安装前在石棉垫上涂抹一层铅粉或银粉，这些东

西好像不好弄到了；（2）、还可以在石棉垫片上缠绕一层生料带，这个办法简单、实用、经济、方便；

（3）、目前锅炉配件商店有卖的“弹性金属垫圈”，但是价格相对高一些，因为这种垫圈适用于高温高压锅炉上的。

2、如果使用上述方法安装手孔垫，以后就不用费力清理了。不要说谢了！关于已经粘结在集箱内孔上的石棉垫如何清理，到目前还没有发现好的办法，一般都是制作专用工具，用合金“锋钢锯条”（机床用的切割锯条）制作反钩韧工具，形状类似L，你不妨尝试制作一个，以防不时之需。

3、这种垫圈在专业商店可以买到，如果买不到也不能用你说的办法解决，具体不多说了。你可以用质量好一点（韧性好的）的普通石棉板（3mm厚）自己制作，由于是椭圆形，制作比较困难。实际上制作一个正圆也可以，但要注意方法，首先是先切割内圈，后切割外圈，目的是防止破损。

人孔已有成型产品，直径通常为530-600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000mm以下时设12个人孔，5000mm以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与一个人孔相隔90。人孔应有一个设在进

出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。

加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。常压人孔是普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，常压人孔强度和密封性要求次之。常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔也是普通的人孔。