

澳英标槽钢PFC230*90*7.5*14包装标志-AS300认证

产品名称	澳英标槽钢PFC230*90*7.5*14包装标志-AS300认证
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5650.00/吨
规格参数	型号:PFC230*90 材质:G300/S355 执行标准:AS/EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、花都国产规格,澳英标槽钢PFC230*90*7.5*14包装标志涂敷钢管是在大口径螺旋焊管和高频焊管基础上涂敷塑料而成,管口直径达12mm,可根据不同的需要涂敷聚氯(PVC)、聚(PE)、树脂(EPOZY)等各种不同性能的塑料涂层,附着力好,抗腐蚀性强,能耐强酸、强碱及其它化学腐蚀,无毒、不锈蚀、耐磨、耐冲击、耐渗透性强,管道表面光滑,不粘附任何物质,能降低输送时的阻力,提高流量及输送效率,减少输送压力损失。涂层中无溶剂,无可渗出物质,因而不会污染所输送的介质,从而保证流体的纯度和卫生性,在-4 到+8 范围可冷热循环交替使用,不老化、不龟裂,因而可以在寒冷地带等苛刻的环境下使用。澳标PFC槽钢执行标准是:AS/NZS 3679.1,材质有:G250/G300/G350等英标PFC槽钢执行标准是:EN10025,材质有:S235/S275/S355等二、PFC230*90*7.5*14金属材料:HRA:是采用60kg载荷钻石锥器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。三、PFC澳英标直腿槽钢的规格型号表:销售:日标槽钢、美标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、日标钢板等

· · 品名规格型号 材质 每米重量(KG/M) 产地澳英标直腿槽钢 PFC100*50*5*8.5
S235JRS275JR/S355JR/G300 13 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC125*65*5.5*9.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 18.8
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150*75*5.5*10 S235JRS275JR/S355JR/G300 22.77 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC150*90*6.5*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 30.41 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180*75*6*10.5
S235JRS275JR/S355JR/G300 25.91 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180*90*6.5*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300
33.19 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200*75*6*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 29.87
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200*90*7*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 37.86 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC230*75*6.5*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 32.69 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC230*90*7.5*14
S235JRS275JR/S355JR/G300 40.97 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC260*75*7*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 35.14
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC260*90*8*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 44.38 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC300*90*9*15.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 52.73 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300*100*9*16.5
S235JRS275JR/S355JR/G300 58 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC380*100*9.5*17.5 S235JRS275JR/S355JR/G300
68.74 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PF30*100*11*19 S235JRS275JR/S355JR/G300 82.09 鞍山/进口冶金矿产:其开启压力不得超过气压水罐的罐体渗计压力。3补气式气压给水设备应在气压水罐内或总出水管路上设置止气装置。4限量补气式气体调节控制系统应设置限量补气装置及止气装置。5余量补气式气体调节控制系

统应设置余量补气装置、排气装置及止气装置。6水泵吸水池（箱）应具有水位停电保护及液位报警的功能。7气压水罐的进出水管宜合设为一个。8生活用隔膜式气压水罐的隔膜应由食品用橡胶制作。