成都立邦屋得保耐候外墙漆|良好的防霉性及户外耐久性|耐污性

产品名称	成都立邦屋得保耐候外墙漆 良好的防霉性及户外耐久性 耐污性
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

产品详情

立邦“屋得保耐候”外墙乳胶漆是改性丙烯酸乳胶漆涂料，具有良好的防霉性能及户外耐久性。

适用范围：适合住宅，学校等大型建筑物的重涂工程。

广泛用于混凝土，水泥及砖墙等外墙的装饰及保护。用途：辊涂,刷涂,无气喷涂 稀释：

使用前应搅拌均匀 为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于 15%

(体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）特点：良好的耐候性

良好的耐污染，耐碱及防霉性能。与牢固表面附着力良好 遮盖力优异 施工简单方便 工具清洗：

工具在使用后应立即用水清洗，并晾干 施工温度：涂装前确认底材达到涂装要求；请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5 或高于35 ，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果，当遇大雾、大风、下雨时，应停止户外工程施工。

选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的涂膜干燥缓慢，出现起皱，起泡，耐水性和附着力 理论耗漆量：11 平方米/升/单遍（干膜30微米计）

（因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同）重涂时间：

（以干膜40微米，25~30 计）表干：30分钟/25 ，硬干：60分钟/25 重涂：2小时以上/25 ，，7天内涂刷面漆，超过7天，需要视情况重涂。（干燥时间会随环境温度，湿度的不同而变化）