

# 风电不锈钢折叠齿轮箱滤芯

产品名称	风电不锈钢折叠齿轮箱滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

1、用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。

在额定供油压力下，总压降(滤壳压降与滤芯压降之和)一般应在0.2MPa以下

外泄漏会造成油液浪费，污染环境，危机人安全或造成火灾

FBX-250×1、FBX-250×3、FBX-250×5、FBX-250×10、FBX-250×20、FBX-250×30

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

还有一点就是黎明液压油滤芯的脱水效果能力也很好 精度：1-3um3-5um5-12um20-25um.....

材料：玻纤滤纸-BN不锈钢编织网-W木浆滤纸-P不锈钢烧结网-V 密封材料：Z-氟胶圈 D-

丁睛胶圈国产黎明替代滤清器滤芯优质厂家供应部分型号如下：黎明液压油滤芯大全 GU-

H系列自封式压力管路过滤器滤芯型号：GX-10×\*和GX-25×\*和GX-40×\*和GX-63×\*和GX-100×\*

和GX-160×\*和GX-250x\* 和GX-400×\*和GX-630×\*

(\*分别代表3和5和10和20和30和40) ISV系列管路吸油过滤器滤芯型号：IX-40×\*和IX-63×\* 和IX-100×\*

和IX-160×\* 和IX-250×\*和IX-400×\*和IX-630×\* 和IX-800×\* 和IX-1000×\* (\*分别代表80和100和180) Z

U-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器滤芯型号：TZX2-10×\*和TZX2-25×\*和TZX2-40×\*和TZX2-63×\*和

TZX2-100×\*TZX2-160×\* TZX2-250×\*

TZX2-400×\*TZX2-630×\*TZX2-800×\*TZX2-1000×\* (\*分别代表1和3和5和10和20和30) 液压油滤芯：流

量特性滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，

以绘制流量-压力降特性曲线图 2) 工作温度：-10~+100 IX-800×80、IX-800×100、IX-800×180 吸油

管路滤芯：吸油管路(油箱——液压泵进口)或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要

措施，其精度一般为100~180μm，视泵的自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀

变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W

木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V