

## 400LD360K5-VG动力油站滤芯

产品名称	400LD360K5-VG动力油站滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

工作温度：-30 ~ +110 液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，以达到\*\*的过滤效果 0030R003BN4HC 0030R005BN4HC 0030R010BN4HC 0030R020BN4HC

FAX-400 × 1、FAX-400 × 3、FAX-400 × 5、FAX-400 × 10、FAX-400 × 20、FAX-400 × 30 5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 对于一给定厚度和过滤精度的滤材，TF系列箱外自封式吸油过滤器

滤芯型号：TFX-25 × \* TFX-40 × \* TFX-63 × \* TFX-100 × \* TFX-160 × \* TFX-250 × \* TFX-400 × \* TFX-630 × \* TFX-800 × \* TFX-1000 × \* TFX-1300 × \* (\*分别代表80, 100, 180) 自封式磁性吸油过滤器

滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180) ZL12-122自封式磁性吸油过滤器

滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80) QYL型回油过滤器

滤芯型号：QYLX-63 × \*Q2 QYLX-100 × \*Q2 QYLX-160 × \*Q2 QYLX-250 × \*Q2 QYLX-400 × \*Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80) 滤纸比玻纤滤材的孔少，因此，滤纸材料的滤芯就比玻纤滤材的滤芯堵塞快

但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统 适用范围：PH1-13、制药、食品、饮料终端过滤

LA80X330A25电厂抗燃油滤芯 0990D003BN4HC 0990D005BN4HC 0990D010BN4HC 0990D020BN4HC LH0110R1BN/HC、LH0110R3BN/HC、LH0110R5BN/HC、LH0110R10BN/HC、LH0110R20BN/HC、LH0110R30BN/HC