

SIEMENS西门子PROFIBUS-DP信号电缆

产品名称	SIEMENS西门子PROFIBUS-DP信号电缆
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:PIC控制 中国:全国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子PROFIBUS-DP信号电缆

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

在 Unit file name处填写 SPCOMM控件所在的路径，其他各项可用默认值，点击 OK按钮。2. 安装后，在 System控件面板中将出现一个红色控件 COM。现在就可以像 Delphi自带控件一样使用

COM控件了。SPCOMM的属性、方法和事件1.属性 CommName：表示 COM1、COM2等串口的名字； BaudRate:根据实际需要设定的波特率，在串口打开后也可更改此值，实际波特率随之更改； ParityCheck：表示是否需要奇偶校验； ByteSize：根据实际情况设定的字节长度； Parity：奇偶校验位； StopBits：停止位； SendDataEmpty：这是一个布尔型属性，为 true时表示发送缓存为空，或者发送队列里没有信息；为 false时表示发送缓存不为空，或者发送队列里有信息。

2. 方法 Startcomm方法用于打开串口，当打开失败时通常会报错。错误主要有7种： 串口已经打开； 打开串口错误； 文件句柄不是通信句柄； 不能够安装通信缓存； 不能产生事件； 不能产生读进程； 不能产生写进程； StopComm方法用于关闭串口，没有返回值； WriteCommData(pDataToWrite: PChar;dwSizeofDataToWrite:Word)方法是个带有布尔型返回值的函数，用于将一个字符串发送到写进程，发送成功返回true，发送失败返回false。执行此函数将立即得到返回值，发送操作随后执行。该函数有两个参数，其中pDataToWrite是要发送的字符串，dwSizeofDataToWrite是发送字符串的长度。

3. 事件 OnReceiveData:procedure (Sender: Tbbbbbb;Buffer: Pointer;BufferLength: Word) of bbbbbbb当有数据输入缓存时将触发该事件，在这里可以对从串口收到的数据进行处理。Buffer中是收到的数据， BufferLength是收到的数据长度。 OnReceiveError : procedure(Sender: Tbbbbbb; EventMask : DWORD)当接收数据出现错误时将触发该事件