

机械格栅除污机 湖北回转格栅 蓝赛环保设备有限公司

产品名称	机械格栅除污机 湖北回转格栅 蓝赛环保设备有限公司
公司名称	南京蓝赛环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁街道东吴路3号
联系电话	18061684965

产品详情

回转式机械格栅的格栅条

机械格栅用于造纸、屠宰、皮革、制糖、酿酒、食品加工、纺织、印染、石化等工业废水处理中，去除悬浮物、漂浮物、沉淀物等固态物质。接下来小编为大家带来的是机械格栅的格栅条介绍：

格栅条由平行的扁钢组成，回转格栅除污机厂家，材质采用不锈钢，上下端紧固，栅条间距为20mm；格栅机架的尺寸与水渠的宽度相对应，并用不锈钢螺栓与支架固定，栅条安装在框架上；格栅框架地固定在混凝土渠道上，框架与渠壁间的空隙采用柔性挡板挡住 废水从格栅旁边流过。柔性挡板与框架连接在一起；每根栅条的断面形状为长方形，当耙齿与栅条啮合时，耙齿与栅条垂直方向有一定夹角，以防止污水内较小污物的积聚；格栅两侧导轨能防止栅渣的侵入而影响除污机的工作。

回转式格栅除污机的构造

回转式格栅除污机由架体、牵引链、传动体系、齿耙组合、水下导轮组合、水下副栅、栅条等部件构成。

- 1、回转式格栅除污机设电器过载保护设备，当机械出现问题或超负荷时会主动停机并发出警报，该体系动作活动牢靠。
- 2、回转式格栅除污机的本体为整体式构造，在平台上拼装、调试，湖北回转格栅，空机试运行8小时方可出厂，保证拼装质量，也可简化现场安装工作量。
- 3、传动组织安装于机架顶部，选用卧式摆线针轮减速机，设过扭距保护设备(就、剪切销)，有用避免因超负荷对机电减速机形成损害，并装备防护罩，拆装便利。

4、链条选用的宽链板不锈钢链条，链条的安全系数不小于6，并没有链轮张紧调理设备，在链槽中运转时，不需要增加别的阻渣设备，即可有用避免栅渣缠入链槽，回转格栅除污机，避免卡阻景象。

5、回转式格栅除污机在主栅条前加上一道活动的副栅，活动副栅的距离与主栅条共同，活动副栅的栅渣由长耙齿抓取，有用避免污水中的栅渣从栅条底部串过和底部的污物的积滞。

6、除污耙齿选用两种方式，一种为长耙，另一种为短耙。长耙捞渣量大，短耙捞耙干净完全。

1.机械格栅正常停机在切断电源后应按设备要求保持耙斗的停留位置合适，各按钮等应复位，并用高压水把残留在除污机各部位上的垃圾冲洗干净，并按要求涂上润滑剂。

2.在机械格栅运行过程中，机械格栅除污机，如过载时（遇障碍物或耙齿无法插入）应联动液压推杆开合导轨，重复运行排除障碍，或因其它故障造成机组停止工作的情况，自动报警系统应自动报警系统应能报警或自动停机，操作人员应立即到位，根据故障情况切断电源，及时排除故障，检查有关部件，如有损伤，及时修复。

3.机械格栅每日至少运作半小时，并按规定在各润滑点定时、定量加注型号的润滑剂，同时保持机组表面油漆完整，无残留垃圾。

机械格栅除污机-湖北回转格栅-蓝赛环保设备有限公司(查看)由南京蓝赛环保设备有限公司提供。“粉碎型格栅,内进流格栅,一体化污水泵站”选择南京蓝赛环保设备有限公司，公司位于：南京市六合区横梁街道东吴路3号，多年来，蓝赛环保设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王俊经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝赛环保设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事刮吸泥机，南京刮吸泥机，刮吸泥机厂家的厂家，欢迎来电咨询。