

智工电子 唐山TR808定量包装控制器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 智工电子 唐山TR808定量包装控制器 |
| 公司名称 | 潍坊智工电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东安丘市和平东路22号 |
| 联系电话 | 15621712888 15621712888 |

产品详情

BZ2046型微控制器安全使用注意事项

在控制器接入电源之前，唐山TR808定量包装控制器，请检查使用的电压，是否在 $220V \pm 15\%$ 范围之内及频率是否在 $50HZ \pm 2\%$ 范围内。如果您使用的电源不能满足这一要求，TR808定量包装控制器品牌，需加交流稳压电源。

BZ2046型微控制器的按键说明

“清零”：连续按三次可使计数值归零；

“置零”：在“稳定”状态下连续按三次可使瞬时重量值归零；

“F1”：校秤时使用；

“F2”：退出键（无论在任何状态，TR808定量包装控制器用途，按F2就回到称重状态）；

bz2046型微控制器的一个重要的特征是内建的中断系统。作为面向控制的设备，微控制器经常要实时响应外界的激励（中断）。微控制器必须执行快速上下文切换，挂起一个进程去执行另一个进程以响应一个“事件”。例如，TR808定量包装控制器报价，打开微波炉的门就是一个事件，在基于微控制器的产品中这个事件将触发一个中断。

BZ2046 型微控制器技术规格

1、一般规格

(1) 环境温度-10 —+50

(2) 相对湿度：< 80%

BZ2046型微控制器主要技术性能

(1) 采用51系列单片机，高速A/D转换技术，分辨率和智能程度高等特点。

(2) 金属外壳，传感器，型微控制器，数字滤波，非线性补偿，一键回零等软硬件技术提高了仪器的抗干扰能力和线性度，消除了系统的零点漂移。

EX3201称重显示控制器

精度高：重量分辨力达10克。5位数码管显示，提高了显示精度。

效率较高：通过微机面板上的指示灯，可以直观地观察各路输入、输出的状态。

通过内容键和加/减键可以快捷设定参数。

通过手动键可以在静态下检测包机的各执行机构的性能。

技术参数

1、环境温度：-10 —+50

2、相对湿度：<80%

3、电源电压：220V ± 10%，另加保护地。

4、五路10V-1A输出端口，控制继电器等装置。

智工电子-唐山TR808定量包装控制器由潍坊智工电子有限公司提供。潍坊智工电子有限公司是山东 潍坊 ,显示仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在智工电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创智工电子更加美好的未来。同时本公司还是从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。