

高压共箱母线槽公司 腾云电力设备 德宏高压共箱母线槽

产品名称	高压共箱母线槽公司 腾云电力设备 德宏高压共箱母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

母线槽可避免过载和火灾。普通电缆的绝缘层和护套会熄灭，而阻燃电缆也会在火焰下熄灭。只要火焰分开，它们就不会熄灭。耐火电缆不会熄灭，但价格昂贵。将耐火电缆用于不允许切断的电源。母线槽外壳由钢制成，不会熄灭。即使铜母线的绝缘材料熄灭，火焰也不会飞到母线槽的外部。

母线槽散热性能好：电缆的绝缘材料（芯线绝缘和护套绝缘）既是绝缘材料又是隔热材料。因此，德宏高压共箱母线槽，将电源线放在桥中时，允许两层。

单相闭母线

每相都有一个单独的金属壳和一个金属封闭母线，每相壳之间有间隙。发电机出线至主变和辅变的母线一般采用异相封闭母线。

共箱封闭母线

三相母线导体被封闭在同一金属外壳中的金属封闭母线中。厂用电系统和起备用变系统一般采用共箱封闭母线。

封闭母线常用的防凝露方法分类

2.1 微正压：封闭的母线壳内充满微正压（300-2500Pa）的干燥空气；

2.2 连续通风：干燥空气（热空气）在封闭的母线壳内连续通风；

2.3外壳加热：封闭式母线外壳上装有恒温加热装置；

2.4 内部伴热：伴热电缆敷设在封闭母线内。

变化的配电

在母线槽系统中，不能像电缆安装那样仅从固定的固取电。分接点可以在整个配电系统中根据需要进行更改和更改。为了分接电力，高压共箱母线槽销售，您只需要在分接点将插接单元连接到母线系统。

分接点仅在直型母线槽单元的一侧或两侧提供。对于每个母线槽系统，都有大量的插接单元可用于连接用户和电力供应。

母线槽供电系统通常是主干线从配电中心引出以散射状灵活供电，而电缆供电则受分接难度大、载流量小、难以分散控制等因素限制，通常是"点对点"供电，高压共箱母线槽报价，特别是在高层建筑供电系统中，高压共箱母线槽公司，母线槽相比电缆的优越性尤为突出。

传统电缆供电方式，每个楼层都需要单独放线，电缆根数众多。这样的密集敷设方式，散热性差、占用空间大、事故检查难、维修难度大

高压共箱母线槽公司-腾云电力设备-德宏高压共箱母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾云电力设备——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号，联系人：庞学丰。