

## 遂宁美标卫浴 晨皓 美标卫浴型号

产品名称	遂宁美标卫浴 晨皓 美标卫浴型号
公司名称	晨皓实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904、1909室
联系电话	15001745826 15001745826

### 产品详情

一、主柜安装方法A.挂墙式浴室主柜安装方法：\*\*检查墙体是否实芯（否则改用落地式），按选定的孔位，用冲击钻在墙面上打孔（安装完台面距地面83cm），将挂墙配件中的塞了装入孔中，再用自攻螺、丝将柜与封面锁紧，也可用膨胀螺丝安装。柜子安装完毕后，再把台面盆对准棋局子的木筍，调节放平。B.落地式浴室柜安装方法：柜体横放，将柜肢组件通过双头螺杆拧在固定片上，美标卫浴型号，然后放平柜子摆适当的位置，柜脚尽量往外侧模板靠，使柜体受力均衡。并通过地脚螺丝调整到水平。摆放时看四个脚是否平稳。如不在同一水平线上，柜体受力不均匀，线条扭曲，不但影响美观，而且影响使用寿命。二、浴镜安装方法A.把镜子的尺寸用卷尺量出，再在合适的位置按安装规格在墙面打孔装入墙塞，然后把螺丝拧入墙塞到适合深度。B.根据镜子背面上两孔，套入墙上的自攻螺丝里。镜片擦拭用报纸就很理想。

以人为本，展现理性实力除视觉升级以外，实用价值仍是鎏光熠彩五金系列的重要内核。本次推出的新品以人性化设计为本，由韧彩技术驱动制造而成。该项技术赋予了产品耐擦洗、易清洁以及防褪色的属性，相较于普通镀铬产品，韧彩技术所打造的产品通过上千次的耐磨测试，达到严苛的行业标准，令消费者可随心打理，不必担心在日常清洁中出现颜色局部脱落的现象。同时，经过五个冷热循序的热震实验，产品以优异的涂层附着力无惧气候、季节变化，使其更为、恒久闪亮。不仅如此，新阿卡西系列面盆搭载了的进口阀芯、内置可调节起泡器等多项人性化的设计与可靠的技术，其中ECO优+阀芯技术确保把手处于中间位置时，美标卫浴哪家好，会自动供应冷水，避免频繁启动热水器，在保护产品寿命周期的同时，美标卫浴清单，有效节省能耗；双档节水功能可提供两种出水量

，帮助消费者节约用水、环保节能。美标通过前沿工艺与创新技术令鎏光熠彩五金系列产品性能强韧、色彩恒亮、历久弥新，赋予卫浴空间更多样的恒久魅力。

准备工具：螺丝刀、渗透润滑油、鲤鱼钳或活动扳手及其要更换的垫。水阀维修步骤：步骤1：关闭进水阀。卸下在水阀把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水阀主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面，这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开，就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要，使用一些像WD - 40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。步骤2：卸下把手，查看水阀的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母，小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水阀时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。步骤3：取下固定垫圈的螺丝。如果有必要，使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯，遂宁美标卫浴，如果有损坏要更换新的。步骤4：用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水阀不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的，并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口，使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作，但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。步骤5：将新的垫圈固定到阀芯上，然后把水阀中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后，把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。步骤6：重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水，检查是否还有漏水。

遂宁美标卫浴-晨皓-美标卫浴型号由晨皓实业（上海）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。晨皓实业（上海）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为淋浴房、淋浴器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!